



Veilighedenlastscheider OS
Zekeringlastschakelaar, 3 polig, 12 (tussen
de polen),DIN,0,1,2, incl. handvat en as
OS400D12LRP
1SCA022853R2280

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|--|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SCA022853R2280 |
| Oude artikelnummer | OS400D12LRP |
| ETIM Productklasse | EC001040 - Veilighedenlastscheider |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | OS |
| Type | OS400D12LRP |
| Omschrijving | Zekeringlastschakelaar, 3 polig, 12 (tussen de polen),DIN,0,1,2, incl. handvat en as |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 25 kalenderdagen |
| GTIN code | 6417019302560 |
| Netto gewicht | 9,4 Kilogram |
| Land van herkomst | FI |

Prijs

| | |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs | € 1710,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | FS |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 9,4 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 201 x 400 x 194 Millimeter |
| CBS nummer | 85365080 |

Specificaties

| | |
|---|------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar: | Ja |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt): | 1000 |
| Nom. continuïnstroom Iu (ampère): | 400 |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt): | 400 |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq (kiloampère): | 80 |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 14 |
| Geschikt voor zekeringen: | NH0, NH1, NH2 |
| Aantal polen: | 3 |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit: | Boutklem |
| Geschikt voor bodemmontage: | Nee |
| Geschikt voor frontbevestiging: | Nee |
| Geschikt voor stroomrailopbouw: | Ja |
| Uitvoering van het bedieningselement: | Lange draaigreep |
| Positie bedieningselement: | Voorzijde |
| Motoraandrijving optioneel: | Nee |
| Motoraandrijving geïntegreerd: | Nee |
| Uitvoering als noodstopinrichting: | Nee |
| Kabelinvoer: | Overig |
| Uitgerust met connectoren: | Ja |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

