
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
WAPU SPK, 7"	70521	4004625705216

Stammdaten

Bezeichnung Variante	WAPU SPK, 7"
Artikelnummer	70521
EAN/GTIN	4004625705216
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Universalwerkzeuge
RO Produktlinie	Handwerkzeuge
RO Produktgruppe	Wasserpumpenzangen
Nettogewicht	0,185 kg
Bruttogewicht	0,225 kg
Länge	20,000 cm
Breite	7,500 cm
Höhe	5,700 cm
Versandgewicht	0,225 kg
Verpackung Länge	20,000 cm
Verpackung Breite	7,500 cm
Verpackung Höhe	5,700 cm
Verpackungsvolumen	855,000
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Zolltarifnummer	82032000
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Wasserpumpenzange Typ SPK
Materialgruppe	Rabattgruppe 5
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Warengruppe	Universalwerkzeug
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	6
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	6

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	0 – 1 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	0 - 25 mm
Material	Chrom-Vanadiumstahl
Material Handgriff	Tauchhandgriffe
Anzahl Einstellpositionen	7
eClass Code	21043826
Klassencode ECLASS	ADQ247
UFI Code	kein UFI Code notwendig
Batteriegelsetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekenneichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Wasserpumpenzange
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstklemmende Backen: Rutschfest auch an glatten Rohren • Langer, schlanker Zangenkopf: Ideal für schwer zugängliche Stellen • Induktiv gehärtete Verzahnung: Für eine lange Lebensdauer • 7-fach verstellbar: Ermöglicht variables Arbeiten • Rutschhemmende Kunststoffgriffe: Hohe Griffsicherheit auch beim Arbeiten mit Wasser und Öl
Einsatzbereich	Halten und Greifen von verschiedensten Rohrarten.
Produktbeschreibung	Schnellverstellbare Wasserpumpenzange zum Halten und Drehen von Rohren verschiedenster Materialien.
Marketingtext	Die Wasserpumpenzange WAPU SPK 7 Zoll ist aus Chrom-Vanadiumstahl gefertigt. Sie bietet einen Arbeitsbereich von 0-25 mm (0-1 Zoll) und verfügt über eine Feinverstellung mit 7 Einstellpositionen. Sie verfügt über selbstklemmende Backen, die auch an glatten Rohren rutschfest sind. Der lange, schlanke Zangenkopf eignet sich ideal für schwer zugängliche Stellen. Die induktiv gehärtete Verzahnung sorgt für eine lange Lebensdauer.

Marketing

Lieferumfang	Wasserpumpenzange SPK, 7"
--------------	---------------------------

ETIM 8.0

Oberflächenschutz	sonstige
Isoliert	No
Länge	175 mm
Schutzisoliert 1000 V	No
Griffausführung	sonstige
Mit Aufprallschutz	Yes
VDE-geprüft	No
Gewicht	185 g
Ausführung funkenarm	No
Antimagnetisch	No
Gelenk	Durchsteckgelenk
Anzahl der Raststellungen	7
Länge der Backen	28 mm
Kopfbreite	6,8 mm
Kopfhöhe	56 mm
Max. Backenöffnung	33 mm
Griffüberzug	sonstige
ETIM 8 Code	EC000164
ETIM 8 Klassenname	Wasserpumpenzange

ETIM 9.0

Länge	175 mm
Oberflächenschutz	sonstige
Schutzisoliert 1000 V	No
Ausführung funkenarm	No
Antimagnetisch	No
Isoliert	No
Gewicht	185 g
Oberflächenbehandlung	sonstige
Griffausführung	sonstige
Mit Aufprallschutz	Yes
VDE-geprüft	No
Gelenk	Durchsteckgelenk
Anzahl der Raststellungen	7

ETIM 9.0

Länge der Backen	28 mm
Kopfbreite	6,8 mm
Kopfhöhe	56 mm
Max. Backenöffnung	33 mm
Griffüberzug	sonstige
ETIM 9 Code	EC000164
ETIM 9 Klassenname	Wasserpumpenzange

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Wasserpumpenzange
ETIM 10 Code	EC000164
Länge	175 mm
Gewicht	185 g
Isoliert	No
Oberflächenschutz	sonstige
Oberflächenbehandlung	sonstige
Kopfbreite	6,8 mm
Schutzisoliert 1000 V	No
VDE-geprüft	No
Kopfhöhe	56 mm
Griffüberzug	sonstige
Griffausführung	sonstige
Mit Aufprallschutz	Yes
Ausführung funkenarm	No
Länge der Backen	28 mm
Anzahl der Raststellungen	7
Antimagnetisch	No
Gelenk	Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung	33 mm

Medien

Hauptbild



MamfileID: 29127

1250_6056_wasserpumpenzange_typ_spk_70521_70522_70523_p01.tif