Productinformatieblad

Specificaties

Draaibediening ext, TeSys GS, black, front, 2x I-O, NEMA 4-4X, GS 30A Compact UL

GS2AH410

EAN Code: 3389119411851

Prijs: 63,00 EUR

Hoofd

range of product	TeSys
range	TeSys
device short name	GS2AH
product of component type	Rotatiehendel
bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GS GS1D schakelaar zekeringonderbreker
type bedieningsshendel	Extern frontaal
kleur hendel	Zwart
kleur hendel voorplaat	Grijs

Complementair

Hendelposities	O-I
draaihendel vergrendeld met hangslot	Met
Nominale stroom schakelaar	30 A
standards	UL CSA
gewicht product	0,2 kg

Omgeving

NEMA beschermingsgraad	NEMA 4X

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,0 cm
verpakking 1 breedte	12,0 cm
verpakking 1 lengte	14,0 cm
verpakking_1_gewicht	220,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	30,0 cm
verpakking 2 breedte	30,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 2 gewicht	4,893 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform**
REACh-verordening	**Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde**

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	**Nee**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname	**No**