

## Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
WAPU SP, 12"	70529	4004625001899

## Stammdaten

Bezeichnung Variante	WAPU SP, 12"
Artikelnummer	70529
EAN/GTIN	4004625001899
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Universalwerkzeuge
RO Produktlinie	Handwerkzeuge
RO Produktgruppe	Wasserpumpenzangen
Nettogewicht	0,500 kg
Bruttogewicht	0,500 kg
Länge	29,800 cm
Breite	5,000 cm
Höhe	1,500 cm
Versandgewicht	0,500 kg
Verpackung Länge	29,800 cm
Verpackung Breite	5,000 cm
Verpackung Höhe	1,500 cm
Verpackungsvolumen	223,500
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Zolltarifnummer	82032000
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Wasserpumpenzange Typ SP
Materialgruppe	Rabattgruppe 5
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Warengruppe	Universalwerkzeug
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Vorgänger	070529C
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	6
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1

## Stammdaten

Mindestmenge	6
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

## Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	0 - 1.1/2 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	0 - 38 mm
Material	Chrom-Vanadiumstahl
Material Handgriff	Kein
Anzahl Einstellpositionen	7
eClass Code	21043826
Klassencode ECLASS	ADQ247
UFI Code	kein UFI Code notwendig
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Wasserpumpenzange
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selbstklemmende Backen: Rutschfest auch an glatten Rohren</li> <li>• Langer, schlanker Zangenkopf: Ideal für schwer zugängliche Stellen</li> <li>• Induktiv gehärtete Verzahnung: Für eine lange Lebensdauer</li> <li>• 7-fach verstellbar: Ermöglicht variables Arbeiten</li> </ul>
Einsatzbereich	Halten und Greifen von verschiedensten Rohrarten.
Produktbeschreibung	Schnellverstellbare Wasserpumpenzange zum Halten und Drehen von Rohren verschiedenster Materialien
Marketingtext	<p>Die Wasserpumpenzange WAPU SP ist aus Chrom-Vanadiumstahl gefertigt. Sie bietet einen Arbeitsbereich von 0-38 mm (0-1.1/2 Zoll) und verfügt über eine Feinverstellung mit 7 Einstellpositionen. Sie verfügt über selbstklemmende Backen, die auch an glatten Rohren rutschfest sind. Der lange, schlanke Zangenkopf eignet sich ideal für schwer zugängliche Stellen. Die induktiv gehärtete Verzahnung sorgt für eine lange Lebensdauer.</p>

## Marketing

**Lieferumfang** Wapu SP, 12" unverp.

## ETIM 8.0

<b>Oberflächenschutz</b>	sonstige
<b>Isoliert</b>	No
<b>Länge</b>	300 mm
<b>Schutzisoliert 1000 V</b>	No
<b>Griffausführung</b>	sonstige
<b>Mit Aufprallschutz</b>	No
<b>VDE-geprüft</b>	No
<b>Gewicht</b>	500 g
<b>Ausführung funkenarm</b>	No
<b>Antimagnetisch</b>	No
<b>Gelenk</b>	Rillengelenk
<b>Anzahl der Raststellungen</b>	7
<b>Länge der Backen</b>	40 mm
<b>Kopfbreite</b>	9 mm
<b>Kopfhöhe</b>	64 mm
<b>Max. Backenöffnung</b>	42 mm
<b>Griffüberzug</b>	lackiert
<b>ETIM 8 Code</b>	EC000164
<b>ETIM 8 Klassenname</b>	Wasserpumpenzange

## ETIM 9.0

<b>Länge</b>	300 mm
<b>Oberflächenschutz</b>	sonstige
<b>Schutzisoliert 1000 V</b>	No
<b>Ausführung funkenarm</b>	No
<b>Antimagnetisch</b>	No
<b>Isoliert</b>	No
<b>Gewicht</b>	500 g
<b>Oberflächenbehandlung</b>	sonstige
<b>Griffausführung</b>	sonstige
<b>Mit Aufprallschutz</b>	No
<b>VDE-geprüft</b>	No
<b>Gelenk</b>	Rillengelenk
<b>Anzahl der Raststellungen</b>	7

## ETIM 9.0

Länge der Backen	40 mm
Kopfbreite	9 mm
Kopfhöhe	64 mm
Max. Backenöffnung	42 mm
Griffüberzug	lackiert
ETIM 9 Code	EC000164
ETIM 9 Klassenname	Wasserpumpenzange

## ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Wasserpumpenzange
ETIM 10 Code	EC000164
Länge	300 mm
Gewicht	500 g
Isoliert	No
Oberflächenschutz	sonstige
Oberflächenbehandlung	sonstige
Kopfbreite	9 mm
Schutzisoliert 1000 V	No
VDE-geprüft	No
Kopfhöhe	64 mm
Griffüberzug	lackiert
Griffausführung	sonstige
Mit Aufprallschutz	No
Ausführung funkenarm	No
Länge der Backen	40 mm
Anzahl der Raststellungen	7
Antimagnetisch	No
Gelenk	Rillengelenk
Max. Backenöffnung	42 mm

## Medien

## Hauptbild


 MamfileID: 29128  
 1251\_6057\_wapu\_70528\_p01.tif

## Medien

### Produktbild



MamfileID: 21864

water\_pump\_pliers\_sp\_detail\_image\_6062.jpg

### Detailbild



MamfileID: 29617

2980\_water\_pump\_pliers\_sp\_detail\_image\_6062.tiff