

PSH 80 Classic

WANDBOILERS

PRODUCTNR.: 235961

Stel uw gewenste temperatuur traploos in Volledig intuïtief bedienen Een wandboiler voor grotere uitdagingen: dit model voorziet tegelijkertijd meerdere tappunten in uw huis van aangenaam warm water - bijvoorbeeld in de badkamer en de keuken. Dit betekent voor u in meerdere opzichten een verhoging van het comfort.

De belangrijkste kenmerken

Hydraulisch geregelde wandboiler

Hoogwaardige isolatie

Traploze temperatuurinstelling in het bereik van 30-70 °C

Weergave van het temperatuurverloop voor de visuele inspectie van de watertemperatuur

Vorstbescherming is geïntegreerd in de warmwaterboiler



PSH 50 Classic
Productnr.: 235960



PSH 100 Classic
Productnr.: 235962



PSH 120 Classic
Productnr.: 235963



PSH 150 Classic
Productnr.: 235964



PSH 200 Classic
Productnr.: 235965



| Type | PSH 50 Classic | PSH 80 Classic | PSH 100 Classic |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|
| Bestelnr. | 235960 | 235961 | 235962 |

Technische kenmerken

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Aansluitvermogen ~ 230 V | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW |
| Netaansluiting | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Nominale spanning | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Frequentie | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Lastprofiel | M | M | L |
| Energierendementsklasse | C | C | C |
| Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C | 0,96 kWh | 1,22 kWh | 1,47 kWh |
| Nominale inhoud | 53 l | 80 l | 100 l |
| Mengwaterhoeveelheid 40 °C | 82 l | 125 l | 168 l |
| Temperatuurinstelbereik | 30-70 °C | 30-70 °C | 30-70 °C |
| Max. doorstroomvolume | 23.5 l/min | 23.5 l/min | 23.5 l/min |
| Kleur | wit | wit | wit |
| Beschermingsgraad (IP) | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Hoogte | 609 mm | 810 mm | 964 mm |
| Breedte | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Diepte | 483 mm | 483 mm | 483 mm |
| Gewicht | 19,00 kg | 28,00 kg | 33,00 kg |



| Type | PSH 120 Classic | PSH 150 Classic | PSH 200 Classic |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bestelnr. | 235963 | 235964 | 235965 |

Technische kenmerken

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Aansluitvermogen ~ 230 V | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW |
| Netaansluiting | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Nominale spanning | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
| Frequentie | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Lastprofiel | L | L | XL |
| Energierendementsklasse | C | C | C |
| Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C | 1,73 kWh | 2,05 kWh | 2,45 kWh |
| Nominale inhoud | 120 l | 150 l | 192 l |
| Mengwaterhoeveelheid 40 °C | 219 l | 270 l | 347 l |
| Temperatuurinstelbereik | 30-70 °C | 30-70 °C | 30-70 °C |
| Max. doorstroomvolume | 23.5 l/min | 23.5 l/min | 23.5 l/min |
| Kleur | wit | wit | wit |
| Beschermingsgraad (IP) | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Hoogte | 1117 mm | 1349 mm | 1704 mm |
| Breedte | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| Diepte | 483 mm | 483 mm | 483 mm |
| Gewicht | 39,00 kg | 46,00 kg | 56,00 kg |

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl