

dubbele membraaninvoeringen

DMS M32/sw



DMS M32/sw

dubbele membraaninvoeringen

Artikelnummer: 26003201

Afmetingen: 36,7 x 36,7 x 14,7 mm

Dubbele membraaninvoering, IP66, met twee dichtingsmembranen, gesloten, thermoplastisch elastomeer (TPE), voor wanddiktes van 1,5 - 4,5 mm, zwart

Afdichtingsbereik 13 - 21 mm



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad: IP66

Kleuren

Kleur toebehoren: diepzwart

Afmetingen

Breedte: 36.7 mm

Lengte: 36.7 mm

Hoogte: 14.7 mm

Nominale grootte: M32

Gewicht: 0.007 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig: ja

halogeenvrij: ja

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Voor wanddiktes max.: 4.5 mm

Voor wanddiktes min.: 1.5 mm

Voor afdichtbereik min.: 13 mm

Voor afdichtbereik max.: 21 mm

Omgevingscondities

plaats van de montage: beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN: 4013902932627

ETIM-klasse: EC000451

Douanetariefnummer: 39269097

Sales Information

Minimum bestelwaarde: 25

Materiaal

Materiaal toebehoren: TPE