

## BM-16: Cintreuse Ø16



### Informations commerciales

Les cintreuses de Henco ont reçu une véritable mise à niveau. Non seulement ils ont l'air très élégant, mais sont aussi extrêmement pratique à travailler grâce aux caractéristiques suivantes :

- Même prix, mais qualité améliorée
- Henco aluminium anodisé bleu
- Indication d'angle gravée sur le segment de tube
- Stockage pratique grâce au fermoir à cliquet
- Cintreuse est toujours positionnée correctement sur le segment de tube par le différent entraxe à gauche et à droite
- Dégagement facile du tube après le cintrage grâce à l'agrafe de tube améliorée
- Certainement le rayon de tube le plus court possible par diamètre
- Plage de cintrage de 0° à 180°
- Disponible en diamètre 16, 20 et 26

### Certificats

#### Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Air comprimé, Chauffage par le sol, Gaz, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Chauffage par le sol, Pétrole & Gas, Infra, Construction navale

## Caractéristiques techniques

Adapté à l'acier	×	Diamètre du tube	16 millimètre
Adapté au cuivre	×	Rayon de courbure	32 millimètre
Avec rail coulissant	×	Angle de courbure maximal	180 degré
		Longueur	355 millimètre

## Produits liés