

Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|---------------------|---------------|---------------|
| Rillen-Wapu CL, 12" | 70592 | 4004625705926 |

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Bezeichnung Variante | Rillen-Wapu CL, 12" |
| Artikelnummer | 70592 |
| EAN/GTIN | 4004625705926 |
| Artikeltyp | Artikel |
| RO Produktbereich | Universalwerkzeuge |
| RO Produktlinie | Handwerkzeuge |
| RO Produktgruppe | Wasserpumpenzangen |
| Nettogewicht | 0,560 kg |
| Bruttogewicht | 0,560 kg |
| Länge | 31,000 cm |
| Breite | 11,000 cm |
| Höhe | 11,000 cm |
| Versandgewicht | 0,560 kg |
| Verpackung Länge | 31,000 cm |
| Verpackung Breite | 11,000 cm |
| Verpackung Höhe | 11,000 cm |
| Verpackungsvolumen | 3,751 cm ³ |
| Ursprungsland | ES - Spanien |
| Ursprungsregion | Vizcaya |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Produkthierarchie | Rillen-Wasserpumpenzange CL |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 5 |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Produktgruppe | Rohr-, Installationswerkzeuge |
| Warengruppe | Universalwerkzeug |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 14 |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Mindestmenge | 1 |

Stammdaten

| | |
|-------------------------|----------------------|
| REACH-Konformität | Keine Information |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| RoHS Kennzeichnung | RoHS nicht anwendbar |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 0 – 2 Zoll |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 0 - 51 mm |
| Material | Chrom-Vanadiumstahl |
| Material Handgriff | Tauchhandgriffe |
| eClass Code | 21043826 |
| Klassencode ECLASS | ADQ247 |
| Batteriegesetz betroffen | Nein |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Batteriegesetz gemeldet | Ja |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| Batteriekennzeichen | Ja |

Marketing

| | |
|----------------------|---|
| Neutrale Bezeichnung | Wasserpumpenzange |
| Anwendungsvorteile | <ul style="list-style-type: none"> • Absolut fester Sitz in jeder Öffnungsposition • Induktiv gehärtete Backen für lange Lebensdauer • Kein Durchrutschen des Gelenkes möglich • Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen • Kunststoffüberzogene Griffe • Leichte, reibungslose Einstellung |
| Einsatzbereich | Halten und Greifen von verschiedensten Rohrarten. |
| Produktbeschreibung | Schnellverstellbare Rillen-Wasserpumpenzange zum Halten und Drehen von Rohren verschiedenster Materialien. |
| Marketingtext | <p>Die Rillen-Wasserpumpenzange CL ist aus Chrom-Vanadiumstahl gefertigt. Sie bietet einen Arbeitsbereich von 0-51 mm (0-2 Zoll) und verfügt über eine Feinverstellung mit 7 Einstellpositionen. Benutzerfreundlichkeit und sicheres Arbeiten werden durch den gummierten Griff und den Klemmschutz gewährleistet. Die induktiv gehärtete Backen sorgen für eine lange Lebensdauer.</p> |
| Lieferumfang | Rillen-Wasserpumpenzange, CL, 60mm (2") |

ETIM 8.0

| | |
|-------------------|----------|
| Oberflächenschutz | sonstige |
|-------------------|----------|

ETIM 8.0

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Isoliert | No |
| Länge | 304,8 mm |
| Schutzisoliert 1000 V | No |
| Griffausführung | 1-Komponenten |
| Mit Aufprallschutz | No |
| VDE-geprüft | No |
| Gewicht | 560 g |
| Ausführung funkenarm | No |
| Antimagnetisch | No |
| Gelenk | Rillengelenk |
| Anzahl der Raststellungen | 7 |
| Länge der Backen | 30 mm |
| Kopfbreite | 7 mm |
| Kopfhöhe | 46 mm |
| Max. Backenöffnung | 51 mm |
| Griffüberzug | sonstige |
| ETIM 8 Code | EC000164 |
| ETIM 8 Klassename | Wasserpumpenzange |

ETIM 9.0

| | |
|---------------------------|---------------|
| Länge | 304,8 mm |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Schutzisoliert 1000 V | No |
| Ausführung funkenarm | No |
| Antimagnetisch | No |
| Isoliert | No |
| Gewicht | 560 g |
| Oberflächenbehandlung | sonstige |
| Griffausführung | 1-Komponenten |
| Mit Aufprallschutz | No |
| VDE-geprüft | No |
| Gelenk | Rillengelenk |
| Anzahl der Raststellungen | 7 |
| Länge der Backen | 30 mm |
| Kopfbreite | 7 mm |
| Kopfhöhe | 46 mm |
| Max. Backenöffnung | 51 mm |

ETIM 9.0

| | |
|--------------------|-------------------|
| Griffüberzug | sonstige |
| ETIM 9 Code | EC000164 |
| ETIM 9 Klassenname | Wasserpumpenzange |

ETIM 10.0

| | |
|---------------------------|-------------------|
| ETIM 10 Klassenname | Wasserpumpenzange |
| ETIM 10 Code | EC000164 |
| Länge | 304,8 mm |
| Gewicht | 560 g |
| Isoliert | No |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Oberflächenbehandlung | sonstige |
| Kopfbreite | 7 mm |
| Schutzisoliert 1000 V | No |
| VDE-geprüft | No |
| Kopfhöhe | 46 mm |
| Griffüberzug | sonstige |
| Griffausführung | 1-Komponenten |
| Mit Aufprallschutz | No |
| Ausführung funkenarm | No |
| Länge der Backen | 30 mm |
| Anzahl der Raststellungen | 7 |
| Antimagnetisch | No |
| Gelenk | Rillengelenk |
| Max. Backenöffnung | 51 mm |

Medien**Hauptbild**

MamfileID: 31321
6785_rillen_wapu_cl_12_zoll_70592_p01.tif