

# ICD 6h 16A 3P 230V IP44 74x62 QC Sch Slotoog

## Productinformatie



|                                     |                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productnummer</b>                | 12990                                                                     |
| <b>EAN</b>                          | 4024941129909                                                             |
| <b>Productgroep</b>                 | T1235                                                                     |
| <b>Merk (product)</b>               | BALS                                                                      |
| <b>Serie (product)</b>              | CEE-inbouwcontactdoos(aanbouw)                                            |
| <b>Type (product)</b>               | Caravan extra solide kunststof                                            |
| <b>ETIM Productklasse</b>           | ETIM Dynamisch EC001317 CEE-contactdoos, aanbouw                          |
| <b>Lange omschrijving (product)</b> | Inbouw contactdoos 6h 16A 3P 230V IP44 74x62 QUICK-CONNECT Schuin Slotoog |

## Technische specificaties

|                                         |                        |                                   |               |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Spanning volgens EN 60309-2</b>      | 230 V (50+60 Hz) blauw | <b>IEC-stroomsterkte</b>          | 16 Ampère     |
| <b>Kenkleur</b>                         | Blauw                  | <b>Aantal polen</b>               | 3             |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>           | IP44                   | <b>Uurstand</b>                   | 6 Uur         |
| <b>Aansluittechniek</b>                 | Schroefloze klem       | <b>RAL-nummer</b>                 | 5015          |
| <b>Insteekrichting</b>                  | Schuin (gehoekt)       | <b>Flensmaat verticaal</b>        | 74 Millimeter |
| <b>Kabelinvoer</b>                      | Geen                   | <b>Boorgatafstand verticaal</b>   | 60 Millimeter |
| <b>Materiaal</b>                        | Kunststof              | <b>Flensmaat horizontaal</b>      | 62 Millimeter |
| <b>Contactmateriaal</b>                 | CuZn                   | <b>Boorgatafstand horizontaal</b> | 52 Millimeter |
| <b>Oppervlaktebehandeling contacten</b> | Onbehandeld            |                                   |               |
| <b>Militaire uitvoering</b>             | ✕                      |                                   |               |

## Artikelinformatie

|                          |           |                           |                |
|--------------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>     | B0012990  | <b>GTIN</b>               | 04024941129909 |
| <b>Conditiegroepcode</b> | 4         | <b>Goederencode</b>       | 85366990       |
| <b>Minimale afname</b>   | 1 Stuks   | <b>Omschrijving</b>       | Duitsland      |
| <b>Los artikel</b>       | Onverpakt | <b>Verpakkingsvorm</b>    | Onverpakt      |
| <b>Netto gewicht</b>     | 0,10 kg   | <b>Bruto gewicht</b>      | 0,10 kg        |
| <b>Lengte artikel</b>    | 94 mm     | <b>Lengte verpakking</b>  | 77 mm          |
| <b>Breedte artikel</b>   | 63 mm     | <b>Breedte verpakking</b> | 63 mm          |
| <b>Hoogte artikel</b>    | 77 mm     | <b>Hoogte verpakking</b>  | 94 mm          |