

# Productinformatieblad

Specificaties



## MX - Uitschakelspoel - 12-24V DC/ ACActi9 Hulpelementen

A9N26478

EAN Code: 3606480382918

**Prijs: 50,10 EUR**

### Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	Uitschakelspoel
device short name	MX
spanning stuurkring	12...24 V AC 50/60 Hz 12...24 V DC
aantal modules van 9 mm	2

### Complementair

bereik compatibiliteit	Acti9 iDPN Acti9 C120 Acti9 C40 Acti9 C60H-DC Acti9 C60NA-DC Acti9 C60PV-DC Acti9 DPN Vigi Acti9 DT40 Acti9 DT60 Acti9 ID C40 Acti9 IDc Acti9 ITG40 Acti9 ID Acti9 SW60-DC
local signalling	Werkingsindicatielampje
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Bovenzijde: JA
height	82,5 mm
width	18 mm
depth	73,5 mm
net weight	60 g
colour	Wit
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitklem (onderzijde) - 2 kabel(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Schroefklem aansluitklem (onderzijde) - 2 kabel(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel met kopring Schroefklem aansluitklem (onderzijde) - 1 kabel(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - stijf
wire stripping length	9 mm for onderzijde connection
tightening torque	1 N.m onderzijde
compatibility code	MX

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>standards</b>	EN/IEC 60947-2
<b>product certifications</b>	LCIE KEMA ASTA ASEFA
<b>tropicalisation</b>	2 conform aan EN/IEC 60947-2
<b>relative humidity</b>	95 % bij 55 °C
<b>ambient air temperature for operation</b>	-25...50 °C
<b>ambient air temperature for storage</b>	-40...85 °C

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	2,500 cm
<b>Package 1 Width</b>	8,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	9,500 cm
<b>Package 1 Weight</b>	71,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	8
<b>Package 2 Height</b>	8,500 cm
<b>Package 2 Width</b>	9,500 cm
<b>Package 2 Length</b>	26,500 cm
<b>Package 2 Weight</b>	627,000 g
<b>Unit Type of Package 3</b>	S03
<b>Number of Units in Package 3</b>	72
<b>Package 3 Height</b>	30,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	6,092 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.