



Installatieautomaat Smissline-S  
Installatieautomaat SmissLine 1 polig, C Kar.  
50A, 20 kA

S 401P C50  
2CCG000556R0001

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                |
| Bestelnummer          | 2CCG000556R0001                                          |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat                           |
| Merknaam              | ABB Componenten                                          |
| Serie/programma       | Smissline-S                                              |
| Type                  | S 401P C50                                               |
| Omschrijving          | Installatieautomaat SmissLine 1 polig, C Kar. 50A, 20 kA |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                           |
| Indicatieve levertijd | 6 kalenderdagen                                          |
| GTIN code             | 7612271509231                                            |
| Netto gewicht         | 0,115 Kilogram                                           |
| Land van herkomst     | CH                                                       |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 105,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | FV                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,125 Kilogram          |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 91 x 18 x 82 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                |

## Specificaties

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | C         |
| Aantal polen (totaal):                                            | 1         |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 1         |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 50        |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):    | 20        |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3         |
| Frequentie (hertz):                                               | 50 - 60   |
| Meeschakelende nul:                                               | Nee       |
| Spanningstype:                                                    | AC        |
| Overspanningscategorie:                                           | 3         |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 3         |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 18        |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 91        |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja        |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20      |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 440       |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 4         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -30 - 30  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 35 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):  | 0.75 - 25 |
| Explosieveilig:                                                   | Nee       |
| Verliesvermogen (watt):                                           | 3.7       |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

