

Product: SpiroVent
DN80 Laseinden

Type:
Datum:

BA080L
19-11-2019

Klantnaam:

Project:

Referentie:

Ontwerp criteria

Medium:	Water / glycol (max.50%)	
Nom. Stroomingsnelheid:	1,5	m/s
Nominaal debiet:	27,0	m ³ /h
Maximale systeemdruk:	10	bar-g
Maximale temperatuur:	110	°C
Δp bij nom. debiet:	3,1	kPa
Ontwerpstandaard:	EN 13445	


Kwaliteitscontrole

Testdruk (bar):	7
Testmedium:	Lucht
Testcertificaat:	nee
Ontwerp en Productie volgens 2014/68/EU:	ja
Materiaalcertificaten:	nee
Tekening:	nee
Lasprocedures:	nee
Lasinspectie (Röntgen: 10%):	nee
Inspectie door keuringsinstantie:	nee

Constructiematerialen

Huis:	S235 JR G2 (St.37)
Aansluitingen:	S235 JR G2 (St.37)
Sokken:	S235 JR G2 (St.37)
Bodems:	S235 JR G2 (St.37)
Ontluchtingskap:	Messing
Ventielafdichting:	Viton
Vlotter:	PP
Spirobuis Kembuis:	S235 JR G2 (St.37)
Spirobuis Beharing:	Koper
Spirobuis Soldeer:	Tin(SnCu3)
Lak:	Standaard
Kleur:	Geel (RAL 1003)

Tekening



Afmetingen

DN:	80
OD:	88,9 mm
H:	580 mm
h:	150 mm
h1:	430 mm
D:	219 mm
L:	370 mm
e1:	G3/4
e2:	R1/2
x:	>50 mm
y:	>50 mm
Volume:	17 ltr
Ledig gewicht (circa):	18 kg

Wijzigingen voorbehouden