

## Inbouwdozen Hollewand



### UHW50 Hollewand inbouwdoos snoer invoer Ø 6 - 10 mm

- Halogeenvrij.
- Plaat 1 - 35 mm.
- Gipskarton 9,5 - 27,5 mm.
- Voorzien van 2x kabel/snoer invoer Ø 6 - 10 mm.
- Stevige montage van de doos in de wand, dankzij de metalen schroefplaatjes met drievoudige spoed.

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                     | <b>AT1053</b>                              |
| EAN:                                   | 8712259325866                              |
| Verpakkingshoeveelheid                 | 25 st.                                     |
| Ø Gatzaag                              | 76 mm                                      |
| Hart-op-hart-maat                      | 71 mm                                      |
| Binnenmaat                             | 50 mm                                      |
| Montagewijze                           | Holle wand                                 |
| Beschermingsgraad (IP)                 | IP20                                       |
| Materiaal                              | Kunststof                                  |
| Breedte                                |                                            |
| Lengte                                 |                                            |
| Diameter                               | 76 mm                                      |
| Halogeenvrij                           | Ja                                         |
| Kleur                                  | Rood                                       |
| Uitvoering                             | Enkel                                      |
| Oppervlaktebescherming                 | Geen (onbehandeld)                         |
| Functiebehoud                          | E60                                        |
| Uitvoering deksel                      | Geen                                       |
| Inwendige diepte                       | 50 mm                                      |
| Vorm                                   | Rond                                       |
| Geschikt voor kabeldiameter            | 6 - 10 mm                                  |
| Buisvergrendeling                      | Nee                                        |
| Bouwvorm                               | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
| Aantal invoeren                        | 2                                          |
| Winddicht                              | Nee                                        |
| Max. aderdoorsnede                     | 6 mm <sup>2</sup>                          |
| Achterinvoer                           | Nee                                        |
| Transparant deksel                     | Nee                                        |
| Verzegelbaar                           | Nee                                        |
| Met afscherming                        | Nee                                        |
| Voorzien van draaibare ring            | Nee                                        |
| Koppelbaar                             | Ja                                         |
| Voor aantal inbouwsokkels              | 1                                          |
| Geschikt voor wand-/plaatdikte         | 1 - 35 mm                                  |
| Bevestiging schakelmateriaal           | Schroeven                                  |
| Met schroeven                          | Ja                                         |
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Ja                                         |
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan   | Nee                                        |
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet     | Nee                                        |
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | Nee                                        |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Buisvergrendeling optioneel | Nee  |
| Aantal meegeleverde tuiten  |      |
| Aantal polen klem           |      |
| Klem met vaste positie      | Nee  |
| Armatuurhaakbevestiging     | Nee  |
| Spruit                      | Geen |
| Met nagelstrip              | Nee  |
| Verzending                  | 25   |

Attema heeft een compleet assortiment inbouwdozen voor holle wanden. Zoals brand- en rookwerende dozen, stralingswerende dozen en diverse inzetstukken waardoor de dozen ook geschikt zijn voor toepassingen waar hoge(re) eisen gesteld worden aan de lucht- en geluidsdichtheid van de wanden. Ook zijn er hollewanddozen die geschikt zijn voor een montage met kabels of snoeren, waardoor deze toegepast kunnen worden in stekerbare installaties in de utiliteit en woningbouw. Een goed voorbeeld hiervan is het Installeren 2.0 concept, waarbij de installatietijd sterk wordt verkort, en de kans op fouten tot een minimum wordt beperkt.