

Technisch specificatieblad

Halfschaal PYROCOMB® Intube

Artikelnr. 7204306



PVC Polyvinylchloride

Intern gecoate buis, die aan de binnenkant volledig met kabels en elektro-installatiebuizen kan worden bezet. CE-gemarkeerd, Europees toegelaten bouwproduct conform ETA-13/0904 en Duitse algemene bouwtoelating. Brandwaerstand tot 120 minuten.


Afsluiting met een meegeleverde schuimplug. De oppervlakteverzegeling vindt plaats met de PYROCOAT® ASX. Het systeem is met name voor het ondervloergebied geschikt.

Details kunt u vinden in de montagehandleiding/toelating.

Stamgegevens

Bestelnr.	7204306
Type	CTS-HP200
Dimensie	200x116x65mm
Kleur	grijs
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	20,00 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	200,00 mm
Afmeting B	118,00 mm
Afmeting D	106,00 mm
Afmeting L	200,00 mm
Uitvoering brandbeveiliging	overige
Diameter	120,00 mm
Vorm	Rond
voor opening	125,00 - 165,00 Ø mm
Toebehoren nodig	☐

