



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / M  
mini Mini magneetsch. 4kW 400Vac 3polig  
Spoel 110Vdc Hulpcontact 1NO  
Railtoepassing  
MC1C310ATWJD-RAIL  
1SAL105221R9911

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                         |
| Bestelnummer          | 1SAL105221R9911                                                                   |
| Oude artikelnummer    | 105221                                                                            |
| ETIM Productklasse    | EC000066 - Magneetschakelaar                                                      |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                   |
| Serie/programma       | Magneetschakelaar / M mini                                                        |
| Type                  | MC1C310ATWJD-RAIL                                                                 |
| Omschrijving          | Mini magneetsch. 4kW 400Vac 3polig Spoel 110Vdc<br>Hulpcontact 1NO Railtoepassing |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                    |
| Indicatieve levertijd | 11 kalenderdagen                                                                  |
| GTIN code             | 4013614548031                                                                     |
| Netto gewicht         | 0,25 Kilogram                                                                     |
| Land van herkomst     | BG                                                                                |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 87,80 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024       |
| Conditiegroep | DC               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,255 Kilogram          |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 49 x 46 x 70 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                |

## Specificaties

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):          | 77 - 137           |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):          | 77 - 137           |
| Nom. stuurspanning bij DC (volt):                | 77 - 137           |
| Type stuurspanning:                              | DC                 |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère): | 20                 |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère): | 9                  |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):        | 4                  |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-4, 400 V (ampère): | 9                  |
| Nom. vermogen bij AC-4, 400 V (kilowatt):        | 4                  |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage):         | Nee                |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:            | 1                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:        | 0                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                | Schroefaansluiting |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:       | 0                  |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact:           | 3                  |
| Nom. vermogen NEMA (kilowatt):                   | 2.2371             |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):            | 440 - 690          |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):            | 440 - 690          |
| Breedte (millimeter):                            | 45                 |
| Hoogte (millimeter):                             | 48                 |
| Diepte (millimeter):                             | 68                 |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

