


## Inbouwdozen Hollewand



### HWD40 Hollewand inbouwdoos Ø 19 mm

- Per verpakking worden 100 buisinvoeren (art. nr. AT1060) en 10 koppelstukken (art. nr. AT1050) meegeleverd.
- Automatische buisvergrendeling door buissnapper.
- Aan één zijde voorzien van uitsnijpoot.
- Afstand tot buisinvoer 16 mm: 24 mm

| Artikelnr.:                            | AT1090                    |
|----------------------------------------|---------------------------|
| EAN:                                   | 8712259000336             |
| Verpakkingshoeveelheid                 | 100 st.                   |
| Buis diameter                          | 19 mm                     |
| Ø Gatzaag                              | 72 mm                     |
| Hart-op-hart-maat                      | 71 mm                     |
| Binnenmaat                             | 45 mm                     |
| Montagewijze                           | Holle wand                |
| Beschermingsgraad (IP)                 | IP20                      |
| Materiaal                              | Kunststof                 |
| Breedte                                |                           |
| Lengte                                 |                           |
| Diameter                               | 72 mm                     |
| Halogeenvrij                           | Ja                        |
| Kleur                                  | Grijs                     |
| Uitvoering                             | Enkel                     |
| Oppervlaktebescherming                 | Geen (onbehandeld)        |
| Functiebehoud                          | Geen                      |
| Uitvoering deksel                      | Geen                      |
| Inwendige diepte                       | 45 mm                     |
| Beschermingsgraad (NEMA)               | -                         |
| Uitgerust met                          | -                         |
| Vorm                                   | Rond                      |
| Buisvergrendeling                      | Ja                        |
| Bouwvorm                               | Inbouwdoos (apparaatdoos) |
| Aantal invoeren                        | 1                         |
| Winddicht                              | Nee                       |
| Voor buisdiameter                      | 19 mm                     |
| Max. aderdoorsnede                     | 6 mm <sup>2</sup>         |
| Achterinvoer                           | Ja                        |
| Transparant deksel                     | Nee                       |
| Dekselbevestiging                      | -                         |
| Verzegelbaar                           | Nee                       |
| Met afscherming                        | Nee                       |
| Voorzien van draaibare ring            | Nee                       |
| Koppelbaar                             | Ja                        |
| Voor aantal inbouwsokkels              | 1                         |
| Bevestiging schakelmateriaal           | Schroeven                 |
| Met schroeven                          | Ja                        |
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Nee                       |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan   | Nee          |
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet     | Nee          |
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | Nee          |
| Buisvergrendeling optioneel            | Nee          |
| Aantal meegeleverde tuiten             | 1            |
| Aantal polen klem                      |              |
| Klem met vaste positie                 | Nee          |
| Armatuurhaakbevestiging                | Nee          |
| Spruit                                 | Tunnelspruit |
| Met nagelstrip                         | Nee          |
| Speciale toepassing                    | -            |
| Verzending                             | 100          |

Attema heeft een compleet assortiment inbouwdozen voor holle wanden. Zoals brand- en rookwerende dozen, stralingswerende dozen en diverse inzetstukken waardoor de dozen ook geschikt zijn voor toepassingen waar hoge(re) eisen gesteld worden aan de lucht- en geluidsdichtheid van de wanden. Ook zijn er hollewanddozen die geschikt zijn voor een montage met kabels of snoeren, waardoor deze toegepast kunnen worden in stekerbare installaties in de utiliteit en woningbouw. Een goed voorbeeld hiervan is het Installeren 2.0 concept, waarbij de installatietijd sterk wordt verkort, en de kans op fouten tot een minimum wordt beperkt.