

Codering:	20220008GK
Betreft:	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800
Fabrikanten:	JA-Solar
Leverancier:	JA-Solar
Categorie:	PV-panelen
Ingangsdatum verklaring:	30-09-2015 / laatste toegevoegd 04-01-2026
Geldigheidsduur verklaring:	
Blad	1 van 8

PV-paneel		Piek vermogen paneel [Wp]	Oppervlakte per paneel (m ²)	Piekvermogen per m ² paneel [Wp/m ²]*		Datum toegevoegd
Merk	Type			NTA 8800: 2020	NTA 8800: 2022	
JA-Solar	JAM72D40-585/MB	585	2,58	n.v.t.	226,74	04-02-26
JA-Solar	JAM72D40-585/GB	585	2,58	n.v.t.	226,74	04-02-26
JA-Solar	JAM66D45-620/LB	620	2,70	n.v.t.	229,63	04-02-26
JA-Solar	JAM66D46-720/LB	720	3,11	n.v.t.	231,51	04-02-26
JA-Solar	JAM54D40-465/LR	465	2,00	n.v.t.	232,50	24-12-25
JA-Solar	JAM54D41-460/LR	460	2,00	n.v.t.	230,00	24-12-25
JA-Solar	JAM54D41-455/LR	455	2,00	n.v.t.	227,50	24-12-25
JA-Solar	JAM72D42-630/LB	630	2,80	n.v.t.	225,00	09-07-25
JA-Solar	JAM60D42-525/LB	525	2,34	n.v.t.	224,36	27-02-25
JA-Solar	JAM72D40-595/MB	595	2,58	n.v.t.	230,62	27-02-25
JA-Solar	JAM72D40-590/MB	590	2,58	n.v.t.	228,68	21-01-25
JA-Solar	JAM54D41-430/GB	430	1,95	n.v.t.	221,51	29-11-24
JA-Solar	JAM60S20-380/MR	380	1,86	n.v.t.	204,30	22-11-24
JA-Solar	JAM54D40-450/LB	450	2,00	n.v.t.	225,00	20-11-24
JA-Solar	JAM54D41-445/LB	445	2,00	n.v.t.	222,50	20-11-24
JA-Solar	JAM66D42-580/MB	580	2,58	n.v.t.	224,81	31-10-24
JA-Solar	JAM54D41-435/GB	435	1,95	n.v.t.	223,08	25-09-24
JA-Solar	JAM54S31-415/LR	415	2,00	n.v.t.	207,50	11-09-24
JA-Solar	JAM54D41-435/LB	435	2,00	n.v.t.	217,50	10-07-24
JA-Solar	JAM54D40-440/GB	440	1,95	n.v.t.	225,64	10-07-24
JA-Solar	JAM54D41-440/LB	440	2,00	n.v.t.	220,00	10-07-24
JA-Solar	JAM54D40-445/LB	445	2,00	n.v.t.	222,50	10-07-24
JA-Solar	JAM54S30-415/MR	415	1,95	n.v.t.	212,82	25-06-24

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m² naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m² afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient het Wp/m² uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m² uit de kolom NTA 8800 2022 te worden gebruikt.

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende paneel is toegepast.

Codering:	20220008GK					
Betreft:	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring					
Toepassing:	NTA 8800					
Fabrikanten:	JA-Solar					
Leverancier:	JA-Solar					
Categorie:	PV-panelen					
Ingangsdatum verklaring:	30-09-2015 / laatste toegevoegd 04-01-2026					
Geldigheidsduur verklaring:						
Blad	2 van 8					
PV-paneel		Piek vermogen paneel [Wp]	Oppervlakte per paneel (m2)	Piekvermogen per m2 paneel [Wp/m2]*		Datum toegevoegd
Merk	Type			NTA 8800: 2020	NTA 8800: 2022	
JA-Solar	JAM54S31-410/GR	410	1,95	n.v.t.	210,26	21-12-23
JA-Solar	JAM54D41-430 /LB	430	2,00	n.v.t.	215,00	21-12-23
JA-Solar	JAM54D41-435 /LB	435	2,00	n.v.t.	217,50	21-12-23
JA-Solar	JAM54D40-440/LB	440	2,00	n.v.t.	220,00	17-10-23
JA-Solar	JAM72D30-545/MB	545	2,58	n.v.t.	211,24	17-10-23
JA-Solar	JAM72S30-550/MR	550	2,58	n.v.t.	213,18	17-10-23
JA-Solar	JAM72D30-550/GB	550	2,58	n.v.t.	213,18	17-10-23
JA-Solar	JAM72D30-555/GR	555	2,58	n.v.t.	215,12	17-10-23
JA-Solar	JAM54D40-420/GB	420	1,95	n.v.t.	215,38	26-07-23
JA-Solar	JAM54D40-425/GB	425	1,95	n.v.t.	217,95	26-07-23
JA-Solar	JAM54S30-415/GR	415	1,95	n.v.t.	212,82	15-05-23
JA-Solar	JAM54S30-420/GR	420	1,95	n.v.t.	215,38	15-05-23
JA-Solar	JAM60S21-375/MR	375	1,86	n.v.t.	201,61	04-05-23
JA-Solar	JAM60S17-330/MR	330	1,68	n.v.t.	196,43	15-02-23
JA-Solar	JAM60S20-385/MR	385	1,86	n.v.t.	206,99	27-01-23
JA-Solar	JAM54S31-400/MR	400	1,95	n.v.t.	205,13	27-01-23
JA-Solar	JAM54S31-405/MR	405	1,95	n.v.t.	207,69	27-01-23
JA-Solar	JAM72S20-460/MR	460	2,22	n.v.t.	207,21	27-01-23
JA-Solar	JAM54S30-410/MR	410	1,95	205	210,26	03-10-22
JA-Solar	JAM72S30-545/MR	545	2,58	210	211,24	20-07-22
JA-Solar	JAM54S31-390-HC-BK	390	1,95	200	200,00	24-05-22
JA-Solar	JAM72S17-390-HC-BK	390	1,95	200	200,00	24-05-22
JA-Solar	JAM54S31-395-HC-BK	395	1,95	200	202,56	24-05-22

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2022 te worden gebruikt.

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende paneel is toegepast.

Codering:	20220008GK					
Betreft:	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring					
Toepassing:	NTA 8800					
Fabrikanten:	JA-Solar					
Leverancier:	JA-Solar					
Categorie:	PV-panelen					
Ingangsdatum verklaring:	30-09-2015 / laatste toegevoegd 04-01-2026					
Geldigheidsduur verklaring:						
Blad	3 van 8					
PV-paneel		Piek vermogen paneel [Wp]	Oppervlakte per paneel (m2)	Piekvermogen per m2 paneel [Wp/m2]*		Datum toegevoegd
Merk	Type			NTA 8800: 2020	NTA 8800: 2022	
JA-Solar	JAM72S20-455-SF-35	455	2,22	200	204,95	24-05-22
JA-Solar	JAM72S20-460-SF-35	460	2,22	205	207,21	24-05-22
JA-Solar	JAM60S17-325L-HC-BK	325	1,68	190	193,45	07-09-21
JA-Solar	JAM60S10-340L-HC-B	340	1,68	200	202,38	07-09-21
JA-Solar	JAM60S10-345L-HC-B	345	1,68	205	205,36	07-09-21
JA-Solar	JAM72S01-380/PR	380	1,94	195	195,88	07-09-21
JA-Solar	JAM54S30-400-HC	400	1,95	200	205,13	07-09-21
JA-Solar	JAM54S30-400-HC-B	400	1,95	200	205,13	07-09-21
JA-Solar	JAM54S30-400-HC-B	400	1,95	200	205,13	07-09-21
JA-Solar	JAM54S30-405-HC	405	1,95	205	207,69	07-09-21
JA-Solar	JAM54S30-405-HC-B	405	1,95	205	207,69	07-09-21
JA-Solar	JAM72S20-455-SF	455	2,23	200	204,04	07-09-21
JA-Solar	JAM60D10-340/JT	340	1,95	200	174,36	29-03-21
JA-Solar	JAM60S21-360-HC-BK	360	1,86	190	193,55	11-03-21
JA-Solar	JAM60S21-365-HC-BK	365	1,86	195	196,24	11-03-21
JA-Solar	JAM60S21-370-HC-BK	370	1,86	195	198,92	11-03-21
JA-Solar	JAM60S20-370-HC SF	370	1,86	195	198,92	11-03-21
JA-Solar	JAM60S20-375-HC SF	375	1,86	200	201,61	11-03-21
JA-Solar	JAM60S20-375-HC BF	375	1,87	200	200,53	11-03-21
JA-Solar	JAM60S20-380-HC SF	380	1,86	200	204,30	11-03-21
JA-Solar	JAM60S20-380-HC BF	380	1,87	200	203,21	11-03-21
JA-Solar	JAM60S20-385/MR-HC B	385	1,87	205	205,88	13-11-20
JA-Solar	JAM60S20-385/MR-HC SF	385	1,87	205	205,88	13-11-20

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2022 te worden gebruikt.

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende paneel is toegepast.

Codering:	20220008GK					
Betreft:	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring					
Toepassing:	NTA 8800					
Fabrikanten:	JA-Solar					
Leverancier:	JA-Solar					
Categorie:	PV-panelen					
Ingangsdatum verklaring:	30-09-2015 / laatste toegevoegd 04-01-2026					
Geldigheidsduur verklaring:						
Blad	4 van 8					
PV-paneel		Piek vermogen paneel [Wp]	Oppervlakte per paneel (m2)	Piekvermogen per m2 paneel [Wp/m2]*		Datum toegevoegd
Merk	Type			NTA 8800: 2020	NTA 8800: 2022	
JA-Solar	JAP60S10-280/SC	280	1,68	165	166,67	01-10-19
JA-Solar	JAP60S09-285/SC	285	1,65	170	172,73	01-10-19
JA-Solar	JAP60S10-290/SC	290	1,68	170	172,62	01-10-19
JA-Solar	JAM60S12-305/PR	305	1,65	180	184,85	01-10-19
JA-Solar	JAM60S12-310/PR	310	1,65	185	187,88	01-10-19
JA-Solar	JAM60S16-310/PR	310	1,65	185	187,88	01-10-19
JA-Solar	JAM60S12-315/PR	315	1,65	190	190,91	01-10-19
JA-Solar	JAM60S17-320/MR	320	1,68	190	190,48	01-10-19
JA-Solar	JAM60S17-325/MR	325	1,68	190	193,45	01-10-19
JA-Solar	JAM60S10-330/PR	330	1,68	195	196,43	01-10-19
JA-Solar	JAM60S10-335/PR	335	1,68	195	199,40	01-10-19
JA-Solar	JAM60S10-335/MR	335	1,68	195	199,40	01-10-19
JA-Solar	JAM60S10-340/PR	340	1,68	200	202,38	01-10-19
JA-Solar	JAM60S10-340/MR	340	1,68	200	202,38	01-10-19
JA-Solar	JAP60S01-270/SC	270	1,64	165	164,63	27-05-19
JA-Solar	JAM60S02-305/PR	305	1,64	185	185,98	27-05-19
JA-Solar	JAM60S01-310/PR	310	1,64	185	189,02	27-05-19
JA-Solar	JAM60D00-310/BP	310	1,66	185	186,75	27-05-19
JA-Solar	JAM60S01-315/PR	315	1,64	190	192,07	27-05-19
JA-Solar	JAM60D00-315/BP	315	1,66	185	189,76	27-05-19
JA-Solar	JAM60S01-320PR	320	1,64	195	195,12	27-05-19
JA-Solar	JAM60S03-320/PR	320	1,66	190	192,77	27-05-19
JA-Solar	JAM60S03-325/PR	325	1,66	195	195,78	27-05-19

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2022 te worden gebruikt.

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende paneel is toegepast.

Codering:	20220008GK					
Betreft:	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring					
Toepassing:	NTA 8800					
Fabrikanten:	JA-Solar					
Leverancier:	JA-Solar					
Categorie:	PV-panelen					
Ingangsdatum verklaring:	30-09-2015 / laatste toegevoegd 04-01-2026					
Geldigheidsduur verklaring:						
Blad	5 van 8					
PV-paneel		Piek vermogen paneel [Wp]	Oppervlakte per paneel (m2)	Piekvermogen per m2 paneel [Wp/m2]*		Datum toegevoegd
Merk	Type			NTA 8800: 2020	NTA 8800: 2022	
JA-Solar	JAM72D00-375/BP	375	1,99	185	188,44	27-05-19
JA-Solar	JAP60S09-275/SC	275	1,66	165	165,66	22-05-19
JA-Solar	JAP60S09-280/SC	280	1,66	165	168,67	22-05-19
JA-Solar	JAP60S10-285/SC	285	1,68	165	169,64	22-05-19
JA-Solar	JAM60S02-305/PR	305	1,64	185	185,98	22-05-19
JA-Solar	JAM60S01-310/PR	310	1,64	185	189,02	22-05-19
JA-Solar	JAM60D00-310/BP	310	1,66	185	186,75	22-05-19
JA-Solar	JAM60S01-315/PR	315	1,64	190	192,07	22-05-19
JA-Solar	JAM60D00-315/BP	315	1,66	185	189,76	22-05-19
JA-Solar	JAM60S01-320PR	320	1,64	195	195,12	22-05-19
JA-Solar	JAM60S03-320/PR	320	1,66	190	192,77	22-05-19
JA-Solar	JAM60S09-320/PR	320	1,66	190	192,77	22-05-19
JA-Solar	JAM60S03-325/PR	325	1,66	195	195,78	22-05-19
JA-Solar	JAM60S09-325/PR	325	1,66	195	195,78	22-05-19
JA-Solar	JAP72S09-330/SC	330	1,97	165	167,51	22-05-19
JA-Solar	JAP72S09-335/SC	335	1,97	165	170,05	22-05-19
JA-Solar	JAP72S09-340/SC	340	1,97	170	172,59	22-05-19
JA-Solar	JAM72D00-375/BP	375	1,99	185	188,44	22-05-19
JA-Solar	JAM60S02-280/PR	280	1,64	170	170,73	15-10-18
JA-Solar	JAM60S07-295/PR	295	1,64	180	179,88	17-08-18
JA-Solar	JAM60S07-300/PR	300	1,64	180	182,93	17-08-18
JA-Solar	JAM60S01-305/PR	305	1,64	185	185,98	17-08-18
JA-Solar	JAP72S01-320/SC	320	1,64	160	195,12	17-08-18

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2022 te worden gebruikt.

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende paneel is toegepast.

Codering:	20220008GK					
Betreft:	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring					
Toepassing:	NTA 8800					
Fabrikanten:	JA-Solar					
Leverancier:	JA-Solar					
Categorie:	PV-panelen					
Ingangsdatum verklaring:	30-09-2015 / laatste toegevoegd 04-01-2026					
Geldigheidsduur verklaring:						
Blad	6 van 8					
PV-paneel		Piek vermogen paneel [Wp]	Oppervlakte per paneel (m2)	Piekvermogen per m2 paneel [Wp/m2]*		Datum toegevoegd
Merk	Type			NTA 8800: 2020	NTA 8800: 2022	
JA-Solar	JAP72S01-325/SC	325	1,64	165	198,17	17-08-18
JA-Solar	JAP72S01-330/SC	330	1,64	165	201,22	17-08-18
JA-Solar	JAP60S01-270/SC	270	1,64	165	164,63	07-11-17
JA-Solar	JAM60S07-275/SC	275	1,64	165	167,68	07-11-17
JA-Solar	JAP60S01-275/SC	275	1,64	165	167,68	07-11-17
JA-Solar	JAM60S02-280/SC	280	1,64	170	170,73	07-11-17
JA-Solar	JAM60S07-280/SC	280	1,64	170	170,73	07-11-17
JA-Solar	JAM60S02-285/SC	285	1,64	170	173,78	07-11-17
JA-Solar	JAM60S05-295/PR	295	1,64	180	179,88	07-11-17
JA-Solar	JAM60S02-295/PR	295	1,64	180	179,88	07-11-17
JA-Solar	JAM60S07-295/PR	295	1,64	180	179,88	07-11-17
JA-Solar	JAM6(K)(BK)(SE)-60-295/PR	295	1,64	180	179,88	07-11-17
JA-Solar	JAM60S01-300/PR	300	1,64	180	182,93	07-11-17
JA-Solar	JAM60S05-300/PR	300	1,64	180	182,93	07-11-17
JA-Solar	JAM60S02-300/PR	300	1,64	180	182,93	07-11-17
JA-Solar	JAM6(K)(BK)-60-300/PR	300	1,64	180	182,93	07-11-17
JA-Solar	JAM6(K)(BK)(SE)-60-300/PR	300	1,64	180	182,93	07-11-17
JA-Solar	JAP6(K)-72-325/4BB	325	1,94	165	167,53	07-11-17
JA-Solar	JAP6-60-265/4BB	265	1,64	160	161,59	26-04-17
JA-Solar	JAP6K-60-270-SE	270	1,64	165	164,63	26-04-17
JA-Solar	JAP6-60-270	270	1,64	165	164,63	26-04-17
JA-Solar	JAM6K-275-BK	275	1,64	165	167,68	26-04-17
JA-Solar	JAM6K-275-BK-SE	275	1,64	165	167,68	26-04-17

*In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2022 te worden gebruikt.

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende paneel is toegepast.

Codering:	20220008GK					
Betreft:	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring					
Toepassing:	NTA 8800					
Fabrikanten:	JA-Solar					
Leverancier:	JA-Solar					
Categorie:	PV-panelen					
Ingangsdatum verklaring:	30-09-2015 / laatste toegevoegd 04-01-2026					
Geldigheidsduur verklaring:						
Blad	7 van 8					
PV-paneel		Piek vermogen paneel [Wp]	Oppervlakte per paneel (m ²)	Piekvermogen per m ² paneel [Wp/m ²]*		Datum toegevoegd
Merk	Type			NTA 8800: 2020	NTA 8800: 2022	
JA-Solar	JAM6K-60-280-BK	280	1,64	170	170,73	26-04-17
JA-Solar	JAM6K-60-280-BK-SE	280	1,64	170	170,73	26-04-17
JA-Solar	JAM6K-60-290-PR-BK-SE	290	1,64	175	176,83	26-04-17
JA-Solar	JAM6K-60-295-PR-B	295	1,64	180	179,88	26-04-17
JA-Solar	JAM6K-60-295-PR-BK	295	1,64	180	179,88	26-04-17
JA-Solar	JAM6K-60-295-PR-BK-SE	295	1,64	180	179,88	26-04-17
JA-Solar	JAM6K-60-300-PR-BK	300	1,64	180	182,93	26-04-17
JA-Solar	JAM6K-60-300-PR-B	300	1,64	180	182,93	26-04-17
JA-Solar	JAMP6-60-265/4BB	265	1,64	160	161,59	16-01-17
JA-Solar	JAP6-60-270/4BB	270	1,64	165	164,63	16-01-17
JA-Solar	JAP6(K)-60-270/4BB	270	1,64	165	164,63	16-01-17
JA-Solar	JAP6(K)-60-275/4BB	275	1,64	165	167,68	16-01-17
JA-Solar	JAM6(K)(BK)-275/4BB	275	1,64	165	167,68	16-01-17
JA-Solar	JAM6(K)(BK)-280/4BB	280	1,64	170	170,73	16-01-17
JA-Solar	JAM6(K)(BK)-60-290/PR,	290	1,64	175	176,83	16-01-17
JA-Solar	JAM6(K)-60-295/PR,	295	1,64	180	179,88	16-01-17
JA-Solar	JAM6(K)(BK)-60-295/PR,	295	1,64	180	179,88	16-01-17
JA-Solar	JAM6(K)-60-300/PR,	300	1,64	180	182,93	16-01-17
JA-Solar	JAM6(K)(BK)-60-265/4BB	265	1,64	160	161,59	16-09-16
JA-Solar	JAM6(K)(BK)-60-270/4BB	270	1,64	165	164,63	16-09-16
JA-Solar	JAM6(K)(BK)(SE)-60-265/4BB	265	1,64	160	161,59	02-06-16
JA-Solar	JAP6(SE)-60-265/4BB/RE	265	1,64	160	161,59	02-06-16
JA-Solar	JAM6(K)(BK)(SE)-60-270/4BB	270	1,64	165	164,63	02-06-16

*In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m² naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m² afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient het Wp/m² uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m² uit de kolom NTA 8800 2022 te worden gebruikt.

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende paneel is toegepast.

Codering:	20220008GK					
Betreft:	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring					
Toepassing:	NTA 8800					
Fabrikanten:	JA-Solar					
Leverancier:	JA-Solar					
Categorie:	PV-panelen					
Ingangsdatum verklaring:	30-09-2015 / laatste toegevoegd 04-01-2026					
Geldigheidsduur verklaring:						
Blad	8 van 8					
PV-paneel		Piek vermogen paneel [Wp]	Oppervlakte per paneel (m2)	Piekvermogen per m2 paneel [Wp/m2]*		Datum toegevoegd
Merk	Type			NTA 8800: 2020	NTA 8800: 2022	
JA-Solar	JAP6(SE)-60-270/4BB/RE	270	1,64	165	164,63	02-06-16
JA-Solar	JAM6(K)(BK)-60-280/PR	280	1,64	170	170,73	02-06-16
JA-Solar	JAM6(K)(BK)(SE)-60-280/PR	280	1,64	170	170,73	02-06-16
JA-Solar	JAM6(K)(SE)-60-285/PR	285	1,64	170	173,78	02-06-16
JA-Solar	JAM6(K)(BK)-60-285/PR	285	1,64	170	173,78	02-06-16
JA-Solar	JAM6(K)(BK)(SE)-60-285/PR	285	1,64	170	173,78	02-06-16
JA-Solar	JAM6(K)-60-290/PR	290	1,64	175	176,83	02-06-16
JA-Solar	JAM6(K)(SE)-60-290/PR	290	1,64	175	176,83	02-06-16
JA-Solar	JAP6(SE)-72-315/4BB	315	1,94	160	162,37	02-06-16
JA-Solar	JAP6(SE)-72-320/4BB	320	1,94	165	164,95	02-06-16
JA-Solar	JAM6(R)(BK) 60-265	265	1,64	160	161,59	30-09-15
JA-Solar	JAM6(R)(BK) 60-270	270	1,64	165	164,63	30-09-15

In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2022 te worden gebruikt.

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende paneel is toegepast.