


## Inbouwdozen Hollewand



### UHW40 Hollewand inbouwdoos Ø 19 mm

- Met bodemtuit.
- 2 HWT-stukjes (voor normale bevestiging) meegeleverd per inbouwdoos (art. nr. AT1051).
- Automatische buisvergrendeling middels buissnapper.
- Voorzien van scharnierende buisinvoer.
- Zijdelingse bevestiging middels HSB-steun mogelijk (art. nr. AT1052).
- Afstand tot buisinvoer 16 mm: 18 mm
- Afstand tot buisinvoer 19 mm: 16 mm

| Artikelnr.:                  | AT1097                    |
|------------------------------|---------------------------|
| EAN:                         | 8712259000367             |
| Verpakkingshoeveelheid       | 10 x 10 st.               |
| Buis diameter                | 19 mm                     |
| Ø Gatzaag                    | 76 mm                     |
| Hart-op-hart-maat            | 71 mm                     |
| Buitenmaat                   | 55 mm                     |
| Binnenmaat                   | 40 mm                     |
| Montagewijze                 | Holle wand                |
| Beschermingsgraad (IP)       | IP20                      |
| Materiaal                    | Kunststof                 |
| Breedte                      |                           |
| Lengte                       |                           |
| Diameter                     | 76 mm                     |
| Halogeenvrij                 | Ja                        |
| Kleur                        | Grijs                     |
| Uitvoering                   | Enkel                     |
| Oppervlaktebescherming       | Geen (onbehandeld)        |
| Functiebehoud                | Geen                      |
| Uitvoering deksel            | Geen                      |
| Inwendige diepte             | 40 mm                     |
| Beschermingsgraad (NEMA)     | -                         |
| Uitgerust met                | -                         |
| Vorm                         | Rond                      |
| Buisvergrendeling            | Ja                        |
| Bouwvorm                     | Inbouwdoos (apparaatdoos) |
| Aantal invoeren              | 1                         |
| Winddicht                    | Nee                       |
| Voor buisdiameter            | 19 mm                     |
| Max. aderdoorsnede           | 6 mm <sup>2</sup>         |
| Achterinvoer                 | Nee                       |
| Transparant deksel           | Nee                       |
| Dekselbevestiging            | -                         |
| Verzegelbaar                 | Nee                       |
| Met afscherming              | Nee                       |
| Voorzien van draaibare ring  | Nee                       |
| Koppelbaar                   | Ja                        |
| Voor aantal inbouwsokkels    | 1                         |
| Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven                 |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Met schroeven                          | Ja           |
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Ja           |
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan   | Nee          |
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet     | Nee          |
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | Nee          |
| Buisvergrendeling optioneel            | Nee          |
| Aantal meegeleverde tuiten             |              |
| Aantal polen klem                      |              |
| Klem met vaste positie                 | Nee          |
| Armatuurhaakbevestiging                | Nee          |
| Spruit                                 | Tunnelspruit |
| Met nagelstrip                         | Nee          |
| Speciale toepassing                    | -            |
| Verzending                             | 100          |

Attema heeft een compleet assortiment inbouwdozen voor holle wanden. Zoals brand- en rookwerende dozen, stralingswerende dozen en diverse inzetstukken waardoor de dozen ook geschikt zijn voor toepassingen waar hoge(re) eisen gesteld worden aan de lucht- en geluidsdichtheid van de wanden. Ook zijn er hollewanddozen die geschikt zijn voor een montage met kabels of snoeren, waardoor deze toegepast kunnen worden in stekerbare installaties in de utiliteit en woningbouw. Een goed voorbeeld hiervan is het Installeren 2.0 concept, waarbij de installatietijd sterk wordt verkort, en de kans op fouten tot een minimum wordt beperkt.