



VKG31L-FT

**4-groepenverdelers HS, 2 x ALS 4-polig 30 mA +F+T, 3-fase**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

**Uitvoering**

Aantal polen	5
--------------	---

**Functies**

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Ja
-----------------------------------	----

**Configuratie**

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD	0
--	---

**Capaciteit**

Aantal modules	24
----------------	----

**Spanning**

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

**Afmetingen**

Diepte	89 mm
Inwendige diepte	79,60 mm
Hoogte	475 mm
Breedte	220 mm
Aantal breedte-eenheden	12
Dikte zijwand	2,50 mm

**Deksel, deur**

Vergrendelbaar	Nee
Deur/deksel is transparant	Nee

**Materiaal**

RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Kunststof

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen	16
Aantal fasen	3

**Leveringsomvang**

Aantal aardlekschakelaars	2
---------------------------	---

**Samenstelling**

Aantal groepen	5
Aantal lichtgroepen	4
Aantal verdelerrijen	2
Met kWh-meter	Nee
Aantal DIN-rails	2
Uitbreiding mogelijkheid	Ja
Met beltransformator	Ja

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)

---

**Duurzaamheid**

---

RoHS conform

Ja