

# Longtherm RLB-235-210, gesoldeerde warmtewisselaar, 230 °C, 25 bar

Artikelnummer: 8050500



## Kenmerken

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Type                                 | RLB-235-210 |
| Aantal platen                        | 210         |
| Plaatdikte                           | 0,300000 mm |
| Inhoud primaire zijde (s1/s2)        | 41,60 l     |
| Inhoud secundaire zijde (s3/s4)      | 41,60 l     |
| Plaatmateriaal                       | AISI 316L   |
| Afdichtingsmateriaal                 | Koper       |
| Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 230 °C      |
| Max. spreiding primair/secundair     | 100 K       |
| Max. toel. bedrijfsdruk              | 25 bar      |
| Aansluiting                          | DN80/PN40   |
| Aansluitmateriaal                    | C22.8N      |
| Aansluitingsvariant                  | flens       |
| Max. hoogte                          | 788 mm      |
| Hoogte s1-s2/s3-s4                   | 682 mm      |
| Breedte                              | 310 mm      |
| Breedte primair-secundair            | 170 mm      |
| Diepte                               | 526 mm      |
| Gewicht                              | 213,90 kg   |

## Beschrijving

Longtherm

Gesoldeerde 1-weg platenwarmtewisselaar van roestvrij staal (1.4404) met koper soldeersel vacuüm-gesoldeerd. Maten R..B-14 tot R..B-110 met schroefdraadaansluiting, R..B-235 met DIN-flensaansluiting.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. Met CE-markering.