

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys - Geforceerde ventilatie - 165m3 - 24V - Met rooster en filter G2

NSYCVF165M24DPF

EAN Code: 3606480151262

Prijs: 299,80 EUR

Hoofd

| | |
|------------------------------|---|
| range | ClimaSys |
| product name | ClimaSys CV |
| product or component type | Ventilator |
| type filter | Norm |
| luchtstroom | Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 188 m3/h |
| Us nominale voedingsspanning | 10...27,6 V |
| ingangsspanning | 24 V DC |
| Certificering | CSA |

Complementair

| | |
|---------------------------------------|---|
| Geabsorbeerd vermogen | 8 W |
| In toegekende stroomsterkte | 0,3 A |
| Geluidsniveau < om | 50...51 dB |
| lagertype | Kogel |
| hoogte | Extern: 268 mm |
| breedte | Extern: 248 mm |
| diepte | Extern : 104 mm |
| afmetingen uitsnijding | 223 x 223 mm |
| net weight | 0,81 kg |
| materiaal | Uitgangsrooster: geïnjecteerd thermoplast (ASA/PC) |
| kleur | Uitgangsrooster: grijs (RAL 7035) |
| ambient air temperature for operation | -10...70 °C |
| ambient air temperature for storage | -40...70 °C |
| maximumdruk | 50 Pa stroomsnelheid 0 m³/u |
| connections - terminals | Kabel |
| IP beschermingsgraad | IP54 |
| apparatsamenstelling | 1 axiaalmotor 2 beschermend rooster: op de voor- en achterzijden 1 filter: voorzijde axiaalmotor 1 uitgangsrooster: voorkant 1 uitgesneden mal 1 stroomdraad |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---------------------------|---|
| gebruiksvoorwaarde | Omgeving moet relatief schoon zijn Stroomsnelheden hangen af van het werkpunt, zie ProClima software Te veel vervangen van de filter moet worden vermeden Filter moet regelmatig worden schoongemaakt en vervangen Buitentemperatuur moet 5 °C lager zijn dan binnentemperatuur |
|---------------------------|---|

Verpakkingseenheid

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 18,500 cm |
| Package 1 Width | 25,000 cm |
| Package 1 Length | 27,000 cm |
| Package 1 Weight | 1,068 kg |
| Unit Type of Package 2 | P12 |
| Number of Units in Package 2 | 64 |
| Package 2 Height | 120,000 cm |
| Package 2 Width | 80,000 cm |
| Package 2 Length | 120,000 cm |
| Package 2 Weight | 80,000 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------|-------------|
| Coverage | Kernproduct |
| Garantie | 18 months |

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.