

33 521 705




- Ausladung 173 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiges Strahlbild mit 40 Einzelstrahlen
- Armaturenhöhe 226 mm
- Sockel 56 x 52 mm
- Höhe bis Luftsprudler 212 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft

 • 2x Europäischer Druckschlauch
- Durchfluss max. 4 l/min
- bleifrei


Dark Chrome	33 521 705-19
Chrom	33 521 705-00
Platin gebürstet	33 521 705-06
Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 521 705-46
Champagne (22kt Gold)	33 521 705-47
Dark Platinum gebürstet	33 521 705-99



33 521 705



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

Executive Order no. 1007



CL.1

33 521 705

Zertifikate


GDV_0400



33 521 705

Produktversion von 5/10/2021

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom







33 521 705

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 5/10/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 11 70 001 00-19	Auslauf 45 x 155 x 170 mm - Dark Chrome	16	20