

Inbouwdozen Traditioneel



UK40 Compact inbouwdoos Ø 16 mm

- Bevestigingsschroefjes: M3 x 18 mm.
- Afneembare buiktuit.
- Voor verzonken inbouw van speciale tweevoudige wandcontactdoos met randaarde.
- Inwendige afmetingen: 65 x 100 mm
- Zelfklemmend in gat 2 x 82 mm. Hart-op-hart 35 mm.
- Halogeenvrij.

Artikelnr.:	AT1139
EAN:	8712259173467
Verpakkingshoeveelheid	50 st.
Buis diameter	16 mm
Ø Gatzaag	2 x 82 mm
Binnenmaat	40 mm
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Breedte	70 mm
Lengte	108 mm
Diameter	
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Grijs
Uitvoering	Anderhalf
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Functiebehoud	Geen
Uitvoering deksel	Bouwbeschermingsdeksel
Inwendige diepte	40 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Uitgerust met	-
Vorm	Ovaal
Buisvergrendeling	Ja
Bouwvorm	Inbouwdoos (apparaatdoos)
Aantal invoeren	1
Winddicht	Nee
Voor buisdiameter	16 mm
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Achterinvoer	Nee
Transparant deksel	Ja
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Nee
Voor aantal inbouwsokkels	1
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee

Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Aantal meegeleverde tuiten	
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Tunnelspruit
Met nagelstrip	Nee
Speciale toepassing	-
Verzending	50

Het complete programma inbouwdozen biedt u in elke situatie de beste en snelste installatieoplossing. De traditionele dozen zijn geschikt voor montage in materialen zoals kalkzandsteen, massief gips en gasbeton. Voor elke uitdaging is er wel een probleemoplossende inbouwdoos van Attema te vinden. Een uitgekiend assortiment onderdelen completeert het assortiment.