

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys - Geforceerde ventilatie - IP54 - 85m³/u - 115V

NSYCVF85M115PF

EAN Code: 3606480151217

Prijs: 136,50 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
product name	ClimaSys CV
product or component type	Ventilator
type filter	Norm
luchtstroom	Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 79 m ³ /h at 50 Hz Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 92 m ³ /h at 60 Hz
Us nominale voedingsspanning	75...126 V
ingangsspanning	115 V 50/60 Hz
Certificering	CSA

Complementair

Geabsorbeerd vermogen	15 W 60 Hz 16 W 50 Hz
In toegekende stroomsterkte	0,207 A 50 Hz 0,179 A 60 Hz
Geluidsniveau < om	46...49 dB
lagertype	Kogel
hoogte	Extern: 170 mm
breedte	Extern: 150 mm
diepte	Extern : 62 mm
afmetingen uitsnijding	125 x 125 mm
net weight	0,78 kg
materiaal	Uitgangsrooster: geïnjecteerd thermoplast (ASA/PC)
kleur	Uitgangsrooster: grijs (RAL 7035)
ambient air temperature for operation	-20...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
maximumdruk	50 Pa stroomsnelheid 0 m ³ /u
connections - terminals	Faston-connector
IP beschermingsgraad	IP54
apparatsamenstelling	1 axiaalmotor 2 beschermend rooster: op de voor- en achterzijden 1 filter: voorzijde axiaalmotor 1 uitgangsrooster: voorkant 1 uitgesneden mal 1 stroomdraad

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

gebruiksvoorwaarde	<p>Te veel vervangen van de filter moet worden vermeden</p> <p>Omgeving moet relatief schoon zijn</p> <p>Buitentemperatuur moet 5 °C lager zijn dan binnentemperatuur</p> <p>Stroomsnelheden hangen af van het werkpunt, zie ProClima software</p> <p>Filter moet regelmatig worden schoongemaakt en vervangen</p>
---------------------------	--

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	15,500 cm
Package 1 Length	18,500 cm
Package 1 Weight	915,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	21,000 cm
Package 2 Width	33,000 cm
Package 2 Length	43,000 cm
Package 2 Weight	9,526 kg
Unit Type of Package 3	PAM
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	105,000 cm
Package 3 Width	100,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	242,000 kg

contractuele waarborg

Coverage	Kernproduct
Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.