

Inbouwdozen Traditioneel



U40 Inbouwdoos

- Afneembare, flexibele buiktuit.
- Boorgat Ø 82 mm.
- Geschikt voor buis 16, 19 en 20 mm.
- Bevestigingsschroefjes M3 x 20 mm.
- 360 graden draaibare ring.
- Halogeenvrij.

NIEUW

Artikelnr.:	AT1222.01
EAN:	8712259577043
Verpakkingshoeveelheid	2.260 st.
Ø Gatzaag	82 mm
Binnenmaat	40 mm
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Diameter	80 mm
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Grijs
Uitvoering	Enkel
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Functiebehoud	Geen
Uitvoering deksel	Bouwbeschermingsdeksel
Inwendige diepte	40 mm
Vorm	Rond
Buisvergrendeling	Nee
Bouwworm	Inbouwdoos (apparaatdoos)
Aantal invoeren	5
Winddicht	Nee
Voor buisdiameter	16/19/20 mm
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Achterinvoer	Ja
Transparant deksel	Ja
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Voorzien van draaibare ring	Ja
Koppelbaar	Ja
Voor aantal inbouwsokkels	1
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Aantal meegeleverde tuiten	
Aantal polen klem	

Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Tunnelspruit
Met nagelstrip	Nee
Speciale toepassing	Geen

Het complete programma inbouwdozen biedt u in elke situatie de beste en snelste installatieoplossing. De traditionele dozen zijn geschikt voor montage in materialen zoals kalkzandsteen, massief gips en gasbeton. Voor elke uitdaging is er wel een probleemoplossende inbouwdoos van Attema te vinden. Een uitgebreid assortiment onderdelen completeert het assortiment.