

AL MONZA WL TR MD WH

Artikelnummer

EL10026102

GTIN

4015120026102



Productbeschrijving

- Automatic-armatuur met ingebouwde bewegingsmelder en 130° detectiehoek
- Complete armatuur bestaande uit lampvoet en **glazen bol**

Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Wandarmatuur
Productinformatie	Intens zonlicht gedurende een langere periode kan de kleurschakering veranderen.
Gebruikersinterface	Potentiometer
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Aansluitbare kabeldiameter	2,5 mm ²
Aantal contacten	4

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 250 mm x Breedte 200 mm x Hoogte 275 mm
Gewicht	1162 g
Materiaal	ABS
Beschermingsgraad	IP44
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+55 °C

Kleur

wit, overeenkomstig RAL 9010

Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10

650 °C

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz

VERLICHTING



Diffusor	helder
Lichtuittreding	direct
Stralingshoek	290 °



SENSOREN

Detectiehoek	130°, horizontaal draaibaar
Detectieafstand schuin	12 m
Detectieafstand frontaal	4 m
Detectiebereik	164 m ²
Aanbevolen Montagehoogte	1,8 m
Nalooptijd	5 s...12 min (stapsgewijs verstelbaar)
Impulsgeveringang	✓



AL MONZA WL TR MD WH

Artikelnummer GTIN
EL10026102 4015120026102

Maattekening	Detectiehoek	Detectieafstand	
		Dwars (A)	12 m
		Frontaal (B)	4 m

Lichtverdeling	Schakelschema
	

Standaardschema met optionele parallelschakeling van Automatic-armaturen

Schakelschema	Schakelschema
	

Standaardschema met extra continuilichtfunctie via externe schakelaar.

Standaardschema met handmatig inschakelen als extra mogelijkheid.

AL MONZA WL TR MD WH

Artikelnummer

EL10026102

GTIN

4015120026102

Gedetailleerde productbeschrijving

- Automatic-armatuur met ingebouwde bewegingsmelder en 130° detectiehoek
- Complete armatuur bestaande uit lampvoet en **glazen bol**
- Enkelhandige steekvoetmontage
- Verdekte aansluitsokkel met grote bedradingsruimte
- Membraan-kabelinvoer voor snelle en gemakkelijke montage
- Meegeleverde insteekklemmen voor het doortrekken van de randaarde
- Regeling van de detectie en het bereik met behulp van draaibare lens
- Afdekken van individuele zones met behulp van meegeleverde afdekclips