



# Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 50kA, 100A, B kar., 3 polig

S803P-B100

2CCG001221R0001

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CCG001221R0001
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S803P-B100
Omschrijving	Installatieautomaat 50kA, 100A, B kar., 3 polig
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7612271516901
Netto gewicht	0,74 Kilogram
Land van herkomst	CH

## Prijs

Bruto prijs	€ 541,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	F8

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	0,76 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	82,5 x 81 x 95 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85362090

Generated on 21-1-2024

## Specificaties

<b>Uitschakelkarakteristiek:</b>	B
<b>Aantal polen (totaal):</b>	3
<b>Nom. (meet)stroom (ampère):</b>	100
<b>Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):</b>	15
<b>Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):</b>	15
<b>Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):</b>	50
<b>Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):</b>	4.5
<b>Frequentie (hertz):</b>	50 - 60
<b>Overspanningscategorie:</b>	3
<b>Vervuilingsgraad:</b>	3
<b>Breedte in module-eenheden:</b>	4.5
<b>Nevenapparaat mogelijk:</b>	Ja
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):</b>	6
<b>Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):</b>	-25 - 60
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):</b>	0 - 50
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b>	0 - 70

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

