

UFH-BS05-M: Bonnet 3/4



Informations commerciales

L'UFH-BS-M est un obturateur avec joint pour les articles UFH de Henco.

- Laiton
- Joint inclus

Dimensions de base de l'unité

Hauteur	15 mm
Longueur	34 mm
Largeur	34 mm
Poids net	0,032 kg

Certificats

Applications

Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	Laiton	Largeur de clé	0 millimètre
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Traitement de surface raccordement 1	Non traité		
Lié au système	✓		
Diamètre nominal raccordement 1	DN 20		
Raccordement 1	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)		
Raccord de couleur principale	Laiton		
Avec matériau d'étanchéité	✗		
Avec robinet de distribution	✗		
Avec purgeur d'air	✗		
Fermé	✗		
Essais FM	✗		
Contrôle UL	✗		
Label de qualité ULC	✗		
Essais LPCB	✗		
Certificat DIN-CERTCO	✗		
Certifié VdS	✗		
Avec homologation TÜV	✗		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✗		
Compliant with NF 545	✗		
Label de contrôle KIWA	✗		
Équipements au gaz QA	✗		
Homologation selon BBR/EKS	✗		