


SK-STOPCLIP16: Bouchon et clip réutilisables pour connection push fit Ø16



Informations commerciales

Bouchon réutilisable et clip adapté au raccord push fit

Dimensions de base de l'unité

Hauteur	35 mm
Longueur	29 mm
Largeur	35 mm
Poids net	0,015 kg

Certificats

QB (CSTBat), ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	PVDF	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	16 millimètre
Qualité du matériau raccordement 1	PVDF (expired)	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Largeur de clé	0 millimètre
Traitement de surface raccordement 1	Non traité	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Lié au système	✓	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Diamètre nominal raccordement 1	DN 12		
Raccordement 1	Insert		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Raccord de couleur principale	Blanc		
Classe de rigidité annulaire	Autre		
Avec matériau d'étanchéité	✓		
Avec robinet de distribution	✗		
Avec purgeur d'air	✗		
Fermé	✗		
Essais FM	✗		
Contrôle UL	✗		
Label de qualité ULC	✗		
Essais LPCB	✗		
Certificat DIN-CERTCO	✗		
Certifié VdS	✗		
Avec homologation TÜV	✗		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✗		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✓		
Label de contrôle KIWA	✓		
Équipements au gaz QA	✗		
Label de contrôle KOMO	✓		
Homologation selon BBR/EKS	✗		