



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / M
mini Mini magneetsch. 4kW 400Vac 3polig
Spoel 24Vdc +/-30% Hulpcontact 1NC

MC1CC00ATWD

1SAL200802R9901

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SAL200802R9901
Oude artikelnummer	200802
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / M mini
Type	MC1CC00ATWD
Omschrijving	Mini magneetsch. 4kW 400Vac 3polig Spoel 24Vdc +/-30% Hulpcontact 1NC
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	4013614543111
Netto gewicht	0,25 Kilogram
Land van herkomst	BG

Prijs

Bruto prijs	€ 73,70 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DC

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,255 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	49 x 46 x 70 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	20
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	9
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	4
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-4, 400 V (ampère):	9
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V (kilowatt):	4
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	1
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	2.2371
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	440 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	440 - 690
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	48
Diepte (millimeter):	68

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

