

Productinformatieblad

Specificaties



auxiliary contact - 1 OCS - 380..415 V - 6 A - for RCCB

26923

EAN Code: 3303430269236

Prijs: 50,85 EUR

Hoofd

productreeks	Multi 9
product of component type	OC contact
device short name	OFS
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
In toegekende stroomsterkte	AC-12 3 A om 380...415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A om 220...240 V, AC 50/60 Hz DC-12 1 A om 130 V, DC DC-12 1,5 A om 60 V, DC DC-12 2 A om 48 V, DC DC-12 6 A om 24 V, DC
aantal modules van 9 mm	1
standards	EN/IEC 60947-5-1 NL 62019-2
product certifications	NEMKO DEMKO SEMKO CEBEC FIMKO

Complementair

bereik compatibiliteit	Multi 9 C60BP Multi 9 C60BPR Multi 9 C60SP Multi 9 GFP Multi 9 C60H-DC
mounting mode	Vast
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Bovenzijde: JA
hoogte	84 mm
breedte	9 mm
diepte	73 mm
aansluitingen - aansluitklemmen	Klemaansluitklem: 2 cable(s) 1,5 mm ² - flexibel Klemaansluitklem: 2 cable(s) 1,5 mm ² - stijf Klemaansluitklem: 1 cable(s) 0,5...2,5 mm ² - flexibel Klemaansluitklem: 1 cable(s) 0,5...2,5 mm ² - stijf
wire stripping length	9 mm
tightening torque	1 N.m

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met EN/IEC 60947-5-1
----------------------	--

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

pollution degree	3 In overeenstemming met EN/IEC 60947-5-1
tropicalisation	2 In overeenstemming met EN/IEC 60947-5-1
relative humidity	95 % om 55 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-25...50 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8 cm
verpakking 1 breedte	2 cm
verpakking 1 lengte	9,5 cm
verpakking_1_gewicht	43 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	9 cm
verpakking 2 breedte	10 cm
verpakking 2 lengte	25,5 cm
verpakking 2 gewicht	584 g
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	108
verpakking_3_hoogte	30 cm
verpakking 3 breedte	30 cm
verpakking 3 lengte	40 cm
verpakking 3 gewicht	5,694 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	29
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.