



# Installatieautomaat System pro M compact

## Installatieautomaat 50kA, 80A, C kar., 2 polig

S802P-C80

2CCG001229R0001

Generated on 21-1-2024

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CCG001229R0001
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000042 - Installatieautomaat
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	System pro M compact
<b>Type</b>	S802P-C80
<b>Omschrijving</b>	Installatieautomaat 50kA, 80A, C kar., 2 polig
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	19 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	7612271516987
<b>Netto gewicht</b>	0,49 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	CH

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 309,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2024
<b>Conditiegroep</b>	F8

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	0,51 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	82,5 x 54 x 95 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85362090

Generated on 21-1-2024

## Specificaties

<b>Uitschakelkarakteristiek:</b>	C
<b>Aantal polen (totaal):</b>	2
<b>Nom. (meet)stroom (ampère):</b>	80
<b>Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):</b>	25
<b>Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):</b>	25
<b>Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):</b>	50
<b>Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):</b>	6
<b>Frequentie (hertz):</b>	50 - 60
<b>Overspanningscategorie:</b>	3
<b>Vervuilingsgraad:</b>	3
<b>Breedte in module-eenheden:</b>	3
<b>Nevenapparaat mogelijk:</b>	Ja
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):</b>	6
<b>Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):</b>	-25 - 60
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):</b>	0 - 50
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b>	0 - 70

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

