

# Productinformatieblad

Specificaties

## ComPacT - Trip unit - NSX100 - AC - 4P4D - 50A - TMD



C104TM050

EAN Code: 3606482000216

**Prijs: 154,80 EUR**

### Hoofd

range	ComPacT nieuwe generatie
range of product	Compact nsx100...250 nieuwe generatie Compact nsx100...250 DC nieuwe generatie
product or component type	Trip unit
naam uitschakeleenheid	TM-D
trip unit technology	Thermisch-magnetisch
bereik compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie NSX100 ComPacT nieuwe generatie NSX160 ComPacT nieuwe generatie NSX100 DC
device application	Distributie
poles description	4P
beschrijving beveiligde polen	4D
neutral position	Links
beschermfuncties uitschakeleenheid	LI
type bescherming	L : for beveiliging thermische overbelasting I : for kortsluitbeveiliging (magnetisch)
Verhouding uitschakelingseenheden	50 A bij 40 °C
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC 50/60 Hz 750 V DC
network type	AC DC
network frequency	50/60 Hz
montagemodus vermogensschakelaar	Vast

### Complementair

Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging (thermische beveiliging)	Verstelbaar
[Ir] aanpassingsgamma lange termijn beveiliging pick-up	0,7...1 x In
Type instelling landurige vertraging	Vast
tr instelling langdurige beveiliging	120...400 s bij 1,5 x In 15 s bij 6 x Ir
Neutrale beschermingsinstellingen	1 x Ir (4D)
li type instelling ogenblikkelijke afname	Vast
li instelbereik momentopname	500 A

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

earth-leakage protection	Zonder
--------------------------	--------

## Omgeving

---

standards	EN/IEC 60947-2
-----------	----------------

---

beschermingsklasse elektrische schokken	Klasse II
---	-----------

---

pollution degree	3 conform aan IEC 60947-1
------------------	---------------------------

---

IP beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC 60529
----------------------	------------------------------

---

ambient air temperature for operation	-25...70 °C
---------------------------------------	-------------

---

ambient air temperature for storage	-50...85 °C
-------------------------------------	-------------

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

---

Package 1 Height	6,5 cm
------------------	--------

---

Package 1 Width	9,5 cm
-----------------	--------

---

Package 1 Length	15,0 cm
------------------	---------

---

Package 1 Weight	534,0 g
------------------	---------

---

Unit Type of Package 2	S03
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 2	23
------------------------------	----

---

Package 2 Height	30,0 cm
------------------	---------

---

Package 2 Width	30,0 cm
-----------------	---------

---

Package 2 Length	40,0 cm
------------------	---------

---

Package 2 Weight	12,756 kg
------------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 75

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer 138b6bc4-fa61-4beb-85a0-fb0be50437de

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product bevat halogeen boven drempelwaarden

PVC-vrij Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.