



#### Omschrijving COMPACTE INSTALLATIEAUTOMAAT

Code MT 60

Aant. polen 3P

Aant. modules 3

Nominale stroom 25 A

Curve B

Nominale spanning 230-400 V

|                                           |                                   |                                                    |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Standaard                                 | IEC EN 60898-1                    | Nominale frequentie (Hz)                           | 50/60 Hz                          |
| Breekcapaciteit EN 60898 230 V (Icn)      | 6000 A                            | Breekcapaciteit EN 60898 400 V (Icn)               | 6000 A                            |
| Breekcapaciteit EN 60898 (Ics)            | 1 x Icn                           | Breekcapaciteit IEC/EN 60947-2 230V (Icu)          | 20 kA                             |
| Breekcapaciteit IEC/EN 60947-2 400V (Icu) | 10 kA                             | Breekcapaciteit IEC/EN 60947-2 (Ics)               | 75% Icu                           |
| Isolatievoltage (Ui)                      | 500 V                             | Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp) | 4 kV                              |
| Minimale bedrijfsspanning                 | 12 Vac/dc                         | Maximale bedrijfsspanning                          | 440 V AC / 220 V DC               |
| Elektrische duurbestendigheid             | 10.000                            | Mechanische duurbestendigheid                      | 20.000                            |
| Sectie rigide kabel                       | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² | Sectie flexibele kabel                             | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm² |
| Nominale aandraaikoppel                   | 2 Nm                              | Bedrijfstemperatuur                                | -25 +70 °C                        |
| Opslagtemperatuur                         | -40 +70 °C                        | Electrocod                                         | 1411                              |

## DIMENSIONAL



## STANDARDS/APPROVALS

