



Inspiratie nodig?

Bezoek ons Experience
Center in Deventer



Product nr. **LLIGHTSETRVS**
 Omschrijving LoooX Light 25 en 40 cm (set), LED, geborsteld rvs
 Merk (product) LoooX
 Serie (product) Light collection
 Type (product) LoooX Light Set



8719244572021

Sfeerverlichting in de badkamer

Verlichting is een essentieel onderdeel als het gaat over sfeer. Met de uitdagende LoooX Light collection geef je elke ruimte een verfijnde en elegante touch. De LoooX Light Collection bestaat uit prachtige hanglampen die verkrijgbaar zijn in twee verschillende lengtematen of als set. De lampen zijn voorzien van sfeervolle en energiezuinige ledverlichting, verkrijgbaar in de kleuren matzwart, mat wit of geborsteld rvs.

Onze tip: de LoooX Light Collection combineert perfect met de andere producten uit de LoooX collectie. Uiteraard is dit LoooX-item ook geschikt voor woonruimtes in huis.

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja	Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja	Nom. spanning	220 240 Volt
Lamp type	LED uitwisselbaar	Nom. stroom	30 30 Milliampère
Met lichtbron	Ja	Led nom. stroom bij constante stroom	30 30 Milliampère
Lamphouder	E14	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	25000 Uur
Materiaal behuizing	Roestvaststaal (RVS)	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	25000 Uur
Kleur behuizing	Roestvaststaal (RVS)	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	25000 Uur
Materiaal afdekking	Zonder kap	Rated life time L90/B50 at 25 °C	25000 Uur
Rasteruitvoering	Geen	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	230 Lumen
Spanningstype	AC	Specifieke lichtstroom armatuur	50 Lumen per Watt
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk	Geschikt voor lampvermogen	23 23 Watt
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee	Max. systeemvermogen	23 Watt
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee	Kleurtemperatuur	2700 2700 Kelvin
Dimbaar	Ja	Breedte	40 Millimeter
Dimbaar 0-10 V	Nee	Hoogte/diepte	400 Millimeter
Dimbaar 1-10 V	Nee	Lengte	400 Millimeter
Dimbaar DALI	Nee	Diameter	40 Millimeter
Dimbaar Dali-2	Nee	Pendellengte	0 1500 Millimeter
Dimbaar DMX	Nee	Aantal polen	2
Dimbaar DSI	Nee	Geleiderdoorsnede	0,8 Vierkante millimeter
Dimming fabrikantspecifiek	Nee		
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee		
Dimbaar LineSwitch	Nee		
Dimbaar faseafsnijding	Ja		
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee		
Dimbaar GPRS	Nee		
Dimbaar faseaansnijding	Ja		
Dimming programmeerbaar	Nee		
Dimbaar Touch and Dim	Nee		
Dimbaar RF	Nee		
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee		
Dimbaar Zigbee	Nee		



Dimbaar met push-button	Nee
Lichtverdeler	Geen
Niet dimbaar	Nee
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lichtuittrede	Direct
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	A
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Overig
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Constance lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Ophanging meegeleverd	Ja
Aansluitwijze	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee

EAN	8719244572021
Verpakking	Kartonnen doos
Goederencode	73249000

Verpakkingslengte	65,00 cm
Verpakkingsbreedte	13,00 cm
Verpakkingshoogte	6,00 cm
Bruto gewicht	2,00 kg