

dubbele membraaninvoeringen

DMS M32/4 sw

DMS M32/4 sw

dubbele membraaninvoeringen

Artikelnummer: 26003301

Afmetingen: 36,7 x 12,9 x 36,7 mm

Dubbele membraaninvoering, IP66, met twee dichtingsmembranen, gesloten, max. vier kabelinvoeringen voor stuurkabels, thermoplastisch elastomeer (TPE), voor wanddiktes van 1,5 - 4,5 mm, zwart

Afdichtbereik 3,5 - 6 mm per invoer



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad: IP66

Kleuren

Kleur toebehoren: diepzwart

Afmetingen

Breedte: 36.7 mm

Lengte: 12.9 mm

Hoogte: 36.7 mm

Gewicht: 0.007 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig: ja

halogeenvrij: ja

Mechanische eigenschappen

Voor wanddiktes max.: 4.5 mm

Voor wanddiktes min.: 1.5 mm

Voor afdichtbereik min.: 3.5 mm

Voor afdichtbereik max.: 6 mm

Met trektoelasting: nee

Omgevingscondities

plaats van de montage: beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN: 4013902707102

ETIM-klasse: EC000451

Douanetariefnummer: 39269097

Minimum bestelwaarde: 25

Materiaal

Materiaal toebehoren:

TPE