



TeSys GB2 - Stuurstroomautomaat 1P - 0,5A

GB2CS05

EAN Code: 3389110431612

Prijs: 27,05 EUR

Hoofd

range	TeSys
productnaam	TeSys GB2
device short name	GB2
product of component type	Automaat
device applicatie	Controle
poles description	1P
netwerk type	AC/DC
utilisation category	A In overeenstemming met IEC 60947-2 DC-12 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 DC-13 In overeenstemming met IEC 60947-5-1
netfrequentie	50/60 Hz In overeenstemming met IEC 60947-2
breaking capacity	10 kA Icu om 230/240 V AC 50/60 Hz In overeenstemming met IEC 60947-2
Ics dienst kortsluitonderbrekingsvermogen	25 % om 230/240 V AC 50/60 Hz In overeenstemming met IEC 60947-2
trip unit technology	Thermisch-magnetisch
magnetische uitschakelstroom	3,3 A

Complementair

mounting mode	Met klemmen
mounting support	Plaat Rail
montagepositie	Verticaal Horizontaal
control type	Omschakelen
In toegekende stroomsterkte	0,5 A
Ue toegekende bedrijfspanning	250 V AC 50/60 Hz In overeenstemming met IEC 60947-2 48 V DC
Uimp nom. schokgolfspanning	4 kV In overeenstemming met IEC 60947-2
vermogensdissipatie per pool	1,9 W
mechanical durability	8000 cycles
elektrische duurzaamheid	8000 cycles
aansluitingen - aansluitklemmen	Connector 1 kabel(s) 0,75...6 mm²vast zonder kabeluiteinde Connector 2 kabel(s) 0,75...4 mm²vast zonder kabeluiteinde Connector 1 kabel(s) 0,75...4 mm²flexibel met Connector 2 kabel(s) 0,75...2,5 mm²flexibel met
aanspanmoment	1,2 N.m aan connector

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

mechanische stevigheid	Schokken: 22 Gn gedurende 20 ms In overeenstemming met IEC 60068-2-27 Trillingen: 5 Gn, 5...110 Hz In overeenstemming met IEC 60068-2-6
Quantity per set	Set van 6
aantal modules van 9 mm	2
hoogte	74 mm
breedte	15 mm
diepte	67 mm
gewicht product	0,055 kg

Omgeving

standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2
beschermende behandeling	TC
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
ambient air temperature for operation	-20...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C
vuurbestendigheid	960 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-1
bedrijfshoogte	3000 m

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,500 cm
verpakking 1 breedte	7,300 cm
verpakking 1 lengte	7,400 cm
verpakking_1_gewicht	52,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	8,200 cm
verpakking 2 breedte	8,200 cm
verpakking 2 lengte	9,700 cm
verpakking 2 gewicht	332,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	S02
Aantal eenheden in verpakking 3	72
verpakking_3_hoogte	15,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	4,268 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Percentage mogelijke recycleerbaarheid	36
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE-label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.