



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 50kA, 100A, D kar., 2 polig

S802P-D100

2CCG001242R0001

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CCG001242R0001
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S802P-D100
Omschrijving	Installatieautomaat 50kA, 100A, D kar., 2 polig
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	19 kalenderdagen
GTIN code	7612271517113
Netto gewicht	0,49 Kilogram
Land van herkomst	CH

Prijs

Bruto prijs	€ 376,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	F8

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,51 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	82,5 x 54 x 95 Millimeter
CBS nummer	85362090

Generated on 21-1-2024

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	D
Aantal polen (totaal):	2
Nom. (meet)stroom (ampère):	100
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	15
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):	15
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	50
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	4.5
Frequentie (hertz):	50 - 60
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	3
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	6
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 60
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0 - 50
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0 - 70

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

