

WBP-2004: Wall box 2 paar blauw/rood 1/2"F x20mm Pers



Commerciële informatie

Wall box

- Hoogwaardige kunststof corrosiebestendige inbouwdoos.
- Doos in neutrale kleur geleverd met een blauw en rood deksel.
- Geringe afmetingen voor makkelijk inslijpen (95x33x40mm).
- Ook makkelijk te combineren met gipswanden op staalprofiel.
- Homogene sluiting voor inbouw in metsel of bezettingswerk.
- Voorzien van een ril die mantelbuis vasthoudt en zorgen voor de aansluiting aan de leiding.
- De inbouwdoos kan snel en eenvoudig geopend worden.
- De leiding en de aansluitkoppeling zijn gemakkelijk bereikbaar zonder wandbeschadiging.
- Zijn geschikt voor verwarmings- en sanitaire toepassingen.
- Corrosiebestendige, voor geperforeerde stalen montage beugel.
- As-afstanden van 40, 50, 80, 120 en 153 mm aangeduid op de montagebeugel gereed voor alle gangbare H-blokken en sanitaire kranen.
- Praktische montagelat als accessoire verkrijgbaar voor holle gipswanden of vloer uitvulling.
- Leverbaar in 16 en 20 mm persaansluiting en 16 mm schroefaansluiting.

Dimensies basiseenheid

Hoogte	45 mm
Lengte	300 mm
Breedte	100 mm
Netto gewicht	0,950 kg
Insteekdiepte 1 (es1)	25,0 Millimeter

Certificaten

KIWA, KOMO, DVGW Wasser, ATG, ÖN EN 21003-2/-3, ÖVGW Wasser, ETA, STF, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, WRAS, GOST-R, PZH, ÉME, ITC, TSU, DNV-GL

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal behuizing	Messing	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
Vorm	Recht		
Systeemgebonden	✓		
Nom. diameter aansluiting 1	1/2" (15)		
Aansluiting	Persmof		
Contourcode	TH		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✓		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		