

## WBP-2004: wall box 2 paires bl/ro 1/2"fx20mm press



### Informations commerciales

#### Wall box

- Boîte d'encastrement de haute qualité en matière plastique résistante à la corrosion.
- Boîte en couleur neutre, livrée avec un couvercle bleu et rouge.
- Dimensions réduites pour facile insertion (95x33x40 mm).
- Facile aussi à combiner avec des cloisons en plâtre sur profilé en acier.
- Fermeture homogène pour encastrement en maçonnerie ou crépi.
- Muni d'un sillon qui serre bien la gaine de protection et assure la connexion à la conduite
- La boîte d'encastrement peut être ouverte de manière rapide et simple.
- La conduite et le raccordement sont facilement accessibles sans détérioration de la paroi.
- Adéquate pour les applications sanitaires et de chauffage.
- Support de montage résistant à la corrosion, en acier déjà perforé.
- Distances entre essieux de 40, 50, 80, 120 et 153 mm indiquées sur le support de montage.
- Prête pour tous les blocs H et robinets sanitaires courants.
- Latte de montage pratique comme accessoire disponible pour les cloisons creuses.

#### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 45 mm    |
| Longueur  | 300 mm   |
| Largeur   | 100 mm   |
| Poids net | 0,950 kg |

#### Certificats

KIWA, KOMO, DVGW Wasser, ATG, ÖN EN 21003-2/-3, ÖVGW Wasser, ETA, STF, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, WRAS, GOST-R, PZH, ÉME, ITC, TSU, DNV-GL

#### Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Air comprimé, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

## Caractéristiques techniques

|                                   |                  |  |                       |
|-----------------------------------|------------------|--|-----------------------|
| Matériau du boîtier               | Laiton           | Température moyenne (fonctionnement continu) | -10 70 degrés Celsius |
| Traitement de surface             | Non traité       | Pression de service maximale à 20 °C         | 16 bar                |
| Forme                             | Droit            |  |                       |
| Lié au système                    | ✓                |  |                       |
| Diamètre nominal raccordement 1   | 1/2 pouce (15)   |  |                       |
| Raccordement                      | Manchon comprimé |  |                       |
| Code profil                       | TH               |  |                       |
| Label de qualité DVGW pour le gaz | ✗                |  |                       |
| Label de qualité DVGW pour l'eau  | ✓                |  |                       |
| Label de contrôle KIWA            | ✓                |  |                       |
| Équipements au gaz QA             | ✗                |  |                       |
| Label de contrôle KOMO            | ✓                |  |                       |
| Homologation selon BBR/EKS        | ✗                |  |                       |