



CONTACTDOOS BEHUIZING

STG 024



STG 024

Contactdoos behuizing

DE KLANTGERICHTE

250 x 200 x 122 mm
Artikelnummer: 73222401

STV-contactdoos combinatie en STG contactdoos behuizingen. Hoge bestendigheid tegen mechanische belasting, temperatuurafhankelijk, combinatiemogelijkheden. Verkrijgbaar in de lege variant, voorbedraad en afgemonteerd.

voorzien van: 4x Schuko®-contactdoos (voorzijde) 16A, 230V,
2x CEE-contactdoos (voorzijde) 16A, 400V

IP44



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	250 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	122 mm

Materiaal:

materiaal:	Polycarbonaat
------------	---------------



CONTACTDOOS BEHUIZING

STG 024

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP44 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
SCHUKO-contactdoos 16 A:	4 Aantal
CEE-contactdoos 16 A:	2 Aantal