



Een serie van fase-afsnijdende en vaste stekkers en contactdozen voor industrieel gebruik, conform uniforme dimensionale en prestatienormen op internationaal niveau (IEC 60309) en geassimileerd door de Europese normen (EN 60309) en Italiaanse normen (CEI 23-12). Contactdozen en stekkers met een nominale stroom van 63 en 125 A zijn voorzien van een extra pilotcontact (CP) voor het creëren van een elektrische vergrendeling. De serie wordt uitgevoerd met 90° vaste stekkers en 10° en 90° vaste contactdozen. Hulzen en pinnen worden gemaakt van solide koperen staaf, type Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); klemmen die niet los gaan zitten met onverliesbare schroeven en ingebouwde kabelklem met antisluitage kabelwartel.

|                          |                                                                               |                            |                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kleur                    | Rood                                                                          | Nominale stroom (A)        | 32                                                        |
| IP waarde                | IP67                                                                          | Aant. polen                | 3P+E                                                      |
| Mechanische weerstand    | IK08                                                                          | Referentie h               | 6                                                         |
| Nominale spanning        | 380 - 415 V                                                                   | Flens afmetingen (mm)      | 95 x 80                                                   |
| Type                     | Rechte inlaat inbouwmontage                                                   | Frequentie                 | 50/60 Hz                                                  |
| Klem aandraaicapaciteit  | 2,5-6 mm <sup>2</sup> flexibele kabels - 2,5-10 mm <sup>2</sup> stijve kabels | Bedrijfstemperatuur        | -25 +55 °C                                                |
| Soort bedrading          | Met schroeven                                                                 | Electrocod                 | 2230                                                      |
| Gloeidraadtest           | 850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)                    | Totaal aantal activiteiten | > 2000                                                    |
| Toegestane overbelasting | 42 A                                                                          | Breekcapaciteit bij 1,1 Un | 40 A                                                      |
| Isolatie weerstand       | > 10 MΩ                                                                       | Thermodruk met kogel       | 125 °C (actieve onderdelen) - 80 °C (passieve onderdelen) |

#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

| Saline solution | Acids         |                    | Bases              |           | Solvents  |           |           |            | Mineral oil | UV rays   |
|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|
|                 | Concentrated  | Diluted            | Concentrated       | Diluted   | Hexane    | Benzol    | Acetone   | Alcohol    |             |           |
| Resistant       | Not resistant | Limited resistance | Limited resistance | Resistant | Resistant | Resistant | Resistant | Resistente | Resistant   | Resistant |


#### DIMENSIONAL

#### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP67

IK08



-25 +55 °C



Met schroeven

**GWT**

850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)

125 °C (actieve onderdelen) - 80 °C (passieve onderdelen)

#### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 21/09/2025

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice