



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / M  
mini Mini magneetsch. 5,5kW 400Vac 3polig  
Spoel 72Vdc Hulpcontact 1NC  
Railtoepassing  
MC2C301ARWID-RAIL  
1SAL248183R9912

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 1SAL248183R9912                                                                             |
| Oude artikelnummer    | 248183                                                                                      |
| ETIM Productklasse    | EC000066 - Magneetschakelaar                                                                |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | Magneetschakelaar / M mini                                                                  |
| Type                  | MC2C301ARWID-RAIL                                                                           |
| Omschrijving          | Mini magneetsch. 5,5kW 400Vac 3polig Spoel 72Vdc<br>Hulpcontact 1NC Railtoepassing          |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 4013614549274                                                                               |
| Netto gewicht         | 0,25 Kilogram                                                                               |
| Land van herkomst     | BG                                                                                          |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 94,80 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024       |
| Conditiegroep | DC               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,255 Kilogram          |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 49 x 46 x 70 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                |

## Specificaties

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):          | 51 - 90   |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):          | 51 - 90   |
| Nom. stuurspanning bij DC (volt):                | 51 - 90   |
| Type stuurspanning:                              | DC        |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère): | 20        |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère): | 12        |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):        | 5.5       |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-4, 400 V (ampère): | 9         |
| Nom. vermogen bij AC-4, 400 V (kilowatt):        | 4         |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage):         | Nee       |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:            | 0         |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:        | 1         |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                | Overig    |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:       | 0         |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact:           | 3         |
| Nom. vermogen NEMA (kilowatt):                   | 2.2371    |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):            | 440 - 690 |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):            | 440 - 690 |
| Breedte (millimeter):                            | 45        |
| Hoogte (millimeter):                             | 48        |
| Diepte (millimeter):                             | 68        |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

