lege behuizing

AKL 3-g



AKL 3-g

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 74040301
Afmetingen: 300 x 450 x 132 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP65, polystyreen, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

Onderbak: Polystyreen, Deksel: Polystyreen, grijs, uitbreekmembranen, M20/M25/M32/M40, (66 zijkant)

Meegeleverd toebehoren:
10 dubbele membraaninvoeringen IP66 M20 afdichtbereik 7 - 12 mm, 2 dubbele membraaninvoeringen IP66 M25 afdichtbereik 9 - 16 mm, 2 dubbele membraaninvoeringen M32 afdichtbereik 14 - 21 mm, 1 dubbele membraaninvoering IP66 M40 afdichtbereik 19 - 28 mm

IP65 IK07 690V AC 1000V DC

Naar industrieel product: 74140301

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	450 mm
Hoogte:	132 mm
Gewicht:	1.8756 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	ja
Koppelbaar:	ja
Type bovendeel:	Deksel
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Sales Information

EAN:	4013902071210
ETIM-klasse:	EC000261
Douanetariefnummer:	85389099
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

19000501 - ASS-gro - uitwendige scharnier set

56273501 - AK NS35-250 - DIN-rail

79300401 - AK ABL-ES - buitenliggende bevestigingsogen

79500301 - AK MPI 3 - montageplaat

79503001 - NS35-216/3 - DIN-rail

79504501 - NS 35-406 - DIN-rail

79505001 - AK ABF 2 - Invoerflens

79791001 - AK TW - scheidingswand

79031801 - AK N-SL - klemrail

26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Ventilatie-element AIR

26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Ventilatie-element AIR

Kabelwartel

