FLEXIBELE BUIZEN



OMSCHRIJVING

De flexibele buizen kunnen worden gebruikt om appendages of andere componenten flexibel aan te sluiten. De buizen zijn te modeleren in de gewenste stand en houden deze vast. Doordat de buizen gemaakt zijn van RVS 316L zijn ze geschikt voor diverse installaties, zoals verwarming, airconditioning, solar en industriële installaties. De flexibele buizen zijn verkrijgbaar in diverse lengte en diameters.

INSTALLATIE

De slangen hebben een vlakke afdichting en zijn standaard voorzien van een losse wartel met binnendraad. Voor de afdichting kan een fiber pakking worden gebruikt. Het standaard assortiment is geschikt voor water of water met toevoegingen tot temperaturen van 200 °C bij een maximale druk van 10 bar

MAATWERK

Naast het ruime standaard assortiment kunnen de buizen ook op maat gemaakt worden met bijvoorbeeld afwijkende lengte of een combinatie van verschillende aansluitingen. De flexibele buizen kunnen ook, in combinatie met de juiste afdichting, voor andere vloeistoffen en gassen gebruikt worden. Hogere temperaturen en drukken zijn ook mogelijk. Daarnaast kunnen de buizen worden voorzien van isolatie of een coating. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Algemeen

Temperatuur bereik: -30 °C tot 150 °C
Max. druk: 50 bar

Materiaal

Buis: RVS 316L
Koppelingen: messing
Afdichtingen: fiber

Medium

Water
CV water
Water met toevoegingen

TYPE OVERZICHT FLEXIBELE BUIZEN

Aansluiting	DN	30 cm	40 cm	50 cm
1/2” BIN	12	802.B3030.030	802.B3030.040	802.B3030.050
3/4” BIN	16	802.A3030.030	802.A3030.040	802.A3030.050



TYPE OVERZICHT UITREKBARE FLEXIBELE BUIZEN

Aansluiting	DN	30—60 cm
1/2” BIN x 1/2” BUI	15	802.01230.060
3/4” BIN x 3/4” BUI	20	802.03430.060



OPTIONEEL VERKRIJGBAAR:

COATING PVC



BESCHERMENDE MANTEL PP KUNSTSTOF



ISOLATIE PE, NBR,EPDM, PES



