

# Productinformatieblad

Specificaties



Act: Elect, Float, Mod, 0-10 VDC,  
NSR, 24 VAC, TB, 1500 N, Linear,  
SPDT, IP54, FORTA, Globe Valves

8800451000

EAN Code: 7332552013225

**Prijs: 732,50 EUR**

## Hoofd

Productgamma actuator	SpaceLogic
product of component type	Aandrijver
Type bediening	Elektrisch
Productserie aandrijver	M1500
Bedieningsmodel	M1500
bestemming product	Klepafsluiter
aandrijver	Lineair
motortype	Borstelloze gelijkstroommotor
control type	Automatische reset
Schakelfunctie	2 SPDT
nominale voedingsspanning	24 V AC/DC
analoog ingangsbereik	0...10 V DC
Feedbacksignaal	2...10 V DC
transformator nominaal vermogen in VA	50 VA
maximaal energieverbruik in VA	15 VA AC
hold-in stroomverbruik in VA	15 VA AC
Energiemeting	Niet-veerterugverend
Type controlesignaal	Zwevend Proportioneel/modulerend
Structuurtype	9...52 mm
Lijnlengte	True
elektrische isolatieklasse	Klasse II
Bedrijfssnelheid in Hz	1500 N
Kracht N	337 lbf
Indicator contactpositie	Slag indicator op juk
configureerbare filtertijd	3 x M20 Kabelwartel voor 6-9 mm O/D-kabel
Geïnteresseerden en aansluitingen	Aansluitblok
Looptijd van slag bij belasting verlengen	80 s
IP beschermingsgraad	IP54
belastingscyclus	20 %

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

omgevingstemperatuur voor werking	-10...50 °C
relatieve vochtigheid	0...90 %
ambient air temperature for storage	-10...50 °C
doelland	Europa Azië en de Stille Oceaan. Australië.

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	25,6 cm
verpakking 1 breedte	18 cm
verpakking 1 lengte	13,8 cm
verpakking_1_gewicht	1,92 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetadruk

Totale levenscyclus ecologische voetadruk	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetadruk van de fabricagefase [A1–A3]	103 kg CO2 eq.
Koolstofvoetadruk van de distributiefase [A4]	4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetadruk van de installatiefase [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetadruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	255 kg CO2 eq.
Koolstofvoetadruk van de einde-levensfase [C1–C4]	4 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	4f394b28-50f5-47f5-b920-ba35e4bef3da
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	79
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

**Alternative**

---



