



# Maxos Unify

## LL554T 4x2.5+8x1.5 Gen2 BK

LL554T | Maxos unify rail 4430mm, IP 20 | Bescherming tegen vingers

Flexibel en toekomstbestendig LED-trunkingsysteem. Een modulair LED-trunkingsysteem dat de voordelen van een beproefde elektrische rail combineert met maximale ontwerprijheid. Het systeem ondersteunt flexibele positionering van lineaire modules, met verschillende combinaties van lichtstroom en lengte. Speciaal ontwikkelde lenzen zorgen voor gerichte lichtverdeling, precies waar nodig. Ideaal voor zowel nieuwe installaties als retrofitprojecten: het biedt een efficiënte upgrade voor bestaande systemen én een geoptimaliseerde aanpak voor nieuwe verlichtingsontwerpen. Klaar voor de eisen van vandaag én voorbereid op de toepassingen van morgen.

### Product gegevens

Algemene informatie		Volledige productnaam	
Waardeschaal	Best	Volledige productnaam	LL554T 4x2.5+8x1.5 Gen2 BK
Eigenschappen behuizing en afmetingen		Full EOC	872016996496999
Totale hoogte	42 mm	Bestelcode	8720169964969
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]	Materiaalnr. (12NC)	910925870829
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]	Lokale code	8720169964969
Nettogewicht (per stuk)	5,820 kg	Numerator - Aantal per pak	1
Keurmerken en classificaties		EAN/UPC - product/behuizing	8720169964969
CE-markering	Ja	Numerator - Dozen per buitendoos	10
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	EAN/UPC - Case	8720169954823
Productgegevens		Code productfamilie	LL554T [Maxos unify rail 4430mm]
Productnaam voor bestelling	LL554T 4x2.5+8x1.5 Gen2 BK		

# Maxos Unify

## Maatschets

