



IPBOX0804A

IP VIDEOSERVER, ALARMEN, AHD 5MP



Videoserver IP / uitbreiding alarmen compatibel met AHDVR/NVR serie Next en Advance. 8 ingangen / 4 alarmuitgangen. Analoge ingang max. 5MP (kabel met een lengte tot 200 meter), video-analyse (minimale resolutie 2MP, tot een afstand van 5 meter), slot micro SD card.

AWARDS





IPBOX0804A

IP VIDEOSERVER, ALARMEN, AHD 5MP

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Resolutie video	5MP
Video-ingangen	1 BNC (Max 5MP @20fps)
Uitgang voedingsspanning	12 VDC 0.5A

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Beeldsnelheid	20fps
Beheerssoftware	Comelit CCTV Manager
Ondersteunde protocollen	ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-T)

HARDWARE-SPECIFICATIES

Audio-ingangen/uitgangen	1 / 1
Ingangen/uitgangen alarm	8/4
Maximale belasting alarmuitgangen	24 V DC/AC 1A
Type aansluitingen/poorten	1xEthernet 10/100 Mbit/s
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (256GB max)
IP-beschermingsklasse (met geïnstalleerd product)	binnen-

FUNCTIES

Videoanalyse	Detectie van scèneverandering, Video sabotage detectie, Lijndoorgangsdetectie (classificatie van mens / voertuig), Ingang / uitgang / inbraakdetectie van gebied (classificatie van mens / voertuig), Object verlaten / ontbrekende detectie, Voertuigen / mensen tellen, Heat map, Gezichtsdetectie, Detectie van onscherp beeld
--------------	---

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af
Hoogte (mm)	28



IPBOX0804A

IP VIDEOSERVER, ALARMEN, AHD 5MP

ALGEMENE GEGEVENS

Breedte (mm)	108.5
Diepte (mm)	87.8
Gewicht van het product (g)	280
Type behuizing	Metalen
Productkleur	Zwart
Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	5 ÷ 95

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Stroomverbruik max (W)	5.5
------------------------	-----

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	PoE, Externe voeding
--------------	----------------------