



# Maxos Unify

## LL553T 4x2.5+4x1.5 Gen2 BK

LL553T | Maxos unify rail 2956mm, IP 20 | Bescherming tegen vingers

Flexibel en toekomstbestendig LED-trunkingsysteem. Een modulair LED-trunkingsysteem dat de voordelen van een beproefde elektrische rail combineert met maximale ontwerprijheid. Het systeem ondersteunt flexibele positionering van lineaire modules, met verschillende combinaties van lichtstroom en lengte. Speciaal ontwikkelde lenzen zorgen voor gerichte lichtverdeling, precies waar nodig. Ideaal voor zowel nieuwe installaties als retrofitprojecten: het biedt een efficiënte upgrade voor bestaande systemen én een geoptimaliseerde aanpak voor nieuwe verlichtingsontwerpen. Klaar voor de eisen van vandaag én voorbereid op de toepassingen van morgen.

### Product gegevens

Algemene informatie		Volledige productnaam	
Waardeschaal	Best	LL553T 4x2.5+4x1.5 Gen2 BK	
Eigenschappen behuizing en afmetingen		Full EOC	872016996492199
Totale hoogte	42 mm	Bestelcode	8720169964921
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]	Materiaalnr. (12NC)	910925870825
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]	Lokale code	8720169964921
Nettogewicht (per stuk)	3,810 kg	Numerator - Aantal per pak	1
Keurmerken en classificaties		EAN/UPC - product/behuizing	8720169964921
CE-markering	Ja	Numerator - Dozen per buitendoos	10
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	EAN/UPC - Case	8720169954786
		Code productfamilie	LL553T [Maxos unify rail 2956mm]
Productgegevens			
Productnaam voor bestelling	LL553T 4x2.5+4x1.5 Gen2 BK		

# Maxos Unify

## Maatschets

