

Afwerkingsset op/neer voor draaischakelaar, champagne coated


157-65926



Centraalplaat met draaitoets voor rolluiksturing. De draaitoets laat toe om bvb rolluiken omhoog en omlaag te sturen. Afwerkingskleur: champagne coated.

Technische kenmerken

Afwerkingsset op/neeer voor draaischakelaar, champagne coated.



- Functie: de centraalplaat wordt op de draaischakelaar geklikt. De instelknop wordt over de bedieningsas van het mechanisme geschoven
- Materiaal behuizing: polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Materiaal grijpring: polycarbonaat (PC) + polybutyleentereftalaat (PBT) en in de massa donkergrijs gekleurd
- Bedieningswijze: draaiknop
- Afwerkingskleur: champagne coated
- Kleur RAL (bij benadering): 080 70 10
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 4005-Y20R
- Oppervlaktebehandeling: gecoat
- Opdruk: het midden van de centraalplaat is op de bovenzijde onuitwisbaar aangeduid. De instelknop met schaal aanduiding moet tegenover deze aanduiding gepositioneerd worden. De instelknop heeft een ring waarop 'up en down' onuitwisbaar zijn aangebracht en wordt over de bedieningsas van de impulsgever bevestigd
- Aantal lenzen: 0
- Demontage: trek de centraalplaat los van het mechanisme
- Minimale omgevingstemperatuur: 5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid:
 - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
 - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- : 55.8 mm x 55.8 mm x 21 mm
- Markering: CE